

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	KAYABA
Type de poulie	PVR4
Fixation de la poulie	Pressée
Poulie Ø [mm]	114
Raccord d'entrée	Ø16mm
Raccord de sortie	F16x150
Position de la pipe d'entrée [h]	5
Sens de rotation	Horaire [CW]
Nombre de point de fixation arrière	1
Accessoires	avec capteur (non fourni)

PHOTOS



DOCUMENTS

BT-110	Montage des crémaillères et pompes d'assistance
BT-132	Refus des carcasses crémaillères et pompes
BT-171	Précautions de montage pompes
BT-174	Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

PORSCHE		
CAYENNE (92A) - 4.8 GTS	420 ch	06.2012 >
CAYENNE (92A) - 4.8 S	400 ch	06.2010 >
CAYENNE (92A) - 4.8 Turbo	500 ch	06.2010 >
	540 ch	06.2010 >
CAYENNE (92A) - 4.8 Turbo S	550 ch	10.2012 >
SUZUKI		
JIMNY (FJ) - 1.3 16V	80 ch	09.1998 >
	82 ch	02.2001 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.