

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	YOUNG SHIN
Type de poulie	SANS
Poulies	sans poulie
Fixation de la poulie	Vissée
Poulie Ø [mm]	103
Position de la pipe d'entrée [h]	3
Sens de rotation	Horaire [CW]
Nombre de point de fixation arrière	2
Accessoires	avec capteur (non fourni) Montage pour poulie PVR4 Ø103mm (non fourni)

PHOTOS



DOCUMENTS

- | | |
|--------|---|
| BT-110 | Montage des crémaillères et pompes d'assistance |
| BT-132 | Refus des carcasses crémaillères et pompes |
| BT-171 | Précautions de montage pompes |
| BT-174 | Rinçage du circuit Hydraulique |

APPLICATIONS

AUDI		
A8 (02-09) (4E_, D3) - 3.0	218 ch	07.2003 >
	220 ch	08.2003 >
A8 (02-09) (4E_, D3) - 3.0 Long quattro	218 ch	11.2003 > 05.2006
DAEWOO		
MATIZ (KLYA) - 1.0	64 ch	01.2003 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.