

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	TOYODA
Type de poulie	PVR5
Fixation de la poulie	Pressée
Poulie Ø [mm]	110
Position de la pipe d'entrée [h]	11
Sens de rotation	Horaire [CW]
Nombre de point de fixation arrière	2

PHOTOS



DOCUMENTS

BT-110	Montage des crémaillères et pompes d'assistance
BT-132	Refus des carcasses crémaillères et pompes
BT-171	Précautions de montage pompes
BT-174	Rinçage du circuit Hydraulique


APPLICATIONS

LANCIA

THESIS (841AX) - 3.0 V6 (841AXC1101)	215 ch	07.2002 >
THESIS (841AX) - 3.2 V6	230 ch	05.2003 >

TOYOTA

AVENSIS (97-03) 3/5 portes (_T22_) - 2.0 D-4D (CDT220_)	110 ch	07.2000 > 02.2003
AVENSIS (97-03) 3 volumes (_T22_) - 2.0 D-4D (CDT220_)	110 ch	07.2000 > 02.2003
AVENSIS (97-03) Station Wagon (_T22_) - 2.0 D-4D (CDT220_)	110 ch	07.2000 > 02.2003

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.