

## DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	ZF
Fixation de la poulie	Sur embase
Raccord d'entrée	Ø12mm
Raccord de sortie	F16x150
Sens de rotation	Horaire [CW]
Nombre de point de fixation arrière	2
Accessoires	avec réservoir plastique
Embase	EMB21

## PHOTOS



## DOCUMENTS

BT-110	Montage des crémaillères et pompes d'assistance
BT-132	Refus des carcasses crémaillères et pompes
BT-171	Précautions de montage pompes
BT-174	Rinçage du circuit Hydraulique

## APPLICATIONS

<b>BMW</b>		
5 Series (03-10) (E60) - 520d	150 ch	09.2005 >
	163 ch	07.2005 >
5 Series (03-10) (E60) - 525d	163 ch	12.2004 >
	177 ch	06.2004 >
	197 ch	01.2007 >
5 Series (03-10) (E60) - 525xd	197 ch	01.2007 >
5 Series (03-10) (E60) - 530d	211 ch	07.2003 > 03.2010
	218 ch	07.2003 >
	231 ch	07.2003 >
	235 ch	01.2007 >
5 Series (03-10) (E60) - 530xd	231 ch	07.2005 >
	235 ch	01.2007 >
5 Series (03-10) (E60) - 535d	272 ch	09.2004 >
	286 ch	01.2007 >
5 Series (03-10) Break/Touring (E61) - 520d	150 ch	09.2005 >
	163 ch	07.2005 >
5 Series (03-10) Break/Touring (E61) - 525d	177 ch	06.2004 >
	197 ch	01.2007 >
5 Series (03-10) Break/Touring (E61) - 525xd	197 ch	01.2007 >
5 Series (03-10) Break/Touring (E61) - 530d	211 ch	11.2005 >
	218 ch	06.2004 >
	231 ch	07.2005 >
	235 ch	01.2007 >
5 Series (03-10) Break/Touring (E61) - 530xd	231 ch	07.2005 >
	235 ch	01.2007 >
5 Series (03-10) Break/Touring (E61) - 535d	272 ch	09.2004 >
	286 ch	01.2007 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.