

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	KAYABA
Type de poulie	PVR4
Fixation de la poulie	Pressée
Poulie Ø [mm]	133
Raccord d'entrée	Ø12mm Bride
Raccord de sortie	M12x150
Prof. raccord de sortie [mm]	23
Sens de rotation	Horaire [CW]
Nombre de point de fixation arrière	1
Accessoires	Avec pipe d'entrée droite
Accessoires	Sans pipe d'entrée

PHOTOS



DOCUMENTS

BT-110	Montage des crémaillères et pompes d'assistance
BT-132	Refus des carcasses crémaillères et pompes
BT-171	Précautions de montage pompes
BT-174	Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

MITSUBISHI		
PAJERO (91-99) (V2_W, V4_W) - 2.5 TDiC (V44W, V24W)	99 ch	11.1993 > 08.1999
PAJERO (91-99) (V2_W, V4_W) - 2.5 TD (V24C, V24W)	99 ch	11.1993 > 04.2000
PAJERO (91-99) Canvas Top (V2_W, V4_W) - 2.5 TD (V24C, V24W)	99 ch	11.1993 > 04.2000

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.