

## DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	ZF
Fixation de la poulie	Sur embase
Raccord d'entrée	Ø16mm
Raccord de sortie	F16x150
Position de la pipe d'entrée [h]	3
Sens de rotation	Horaire [CW]
Nombre de point de fixation arrière	2

## PHOTOS




## DOCUMENTS

BT-110	Montage des crémaillères et pompes d'assistance
BT-132	Refus des carcasses crémaillères et pompes
BT-171	Précautions de montage pompes
BT-174	Rinçage du circuit Hydraulique

## APPLICATIONS

<b>AUDI</b>		
A4 (08-16) (8K2, B8) - 1.8 TFSI	120 ch	01.2008 >
	160 ch	11.2007 >
A4 (08-16) (8K2, B8) - 1.8 TFSI quattro	160 ch	09.2008 >
A4 (08-16) (8K2, B8) - 2.0 TFSI	180 ch	06.2008 >
	211 ch	06.2008 >
A4 (08-16) (8K2, B8) - 2.0 TFSI quattro	211 ch	06.2008 >
A4 (08-16) Avant (8K5, B8) - 1.8 TFSI	120 ch	04.2008 >
	160 ch	04.2008 >
A4 (08-16) Avant (8K5, B8) - 1.8 TFSI quattro	160 ch	09.2008 >
A4 (08-16) Avant (8K5, B8) - 2.0 TFSI	180 ch	06.2008 >
	211 ch	06.2008 >
A4 (08-16) Avant (8K5, B8) - 2.0 TFSI quattro	211 ch	06.2008 >
A4 (08-16) Allroad (8KH, B8) - 2.0 TFSI quattro	211 ch	04.2009 >
A5 (8T3) - 1.8 TFSI	160 ch	05.2009 >
	170 ch	10.2007 >
A5 (8T3) - 2.0 TFSI	180 ch	11.2008 >
	211 ch	06.2008 >
A5 (8T3) - 2.0 TFSI quattro	211 ch	06.2008 >
A5 Cabriolet (8F7) - 1.8 TFSI	160 ch	09.2009 >
	170 ch	10.2011 >
A5 Cabriolet (8F7) - 2.0 TFSI	180 ch	03.2009 >
	211 ch	03.2009 >
A5 Cabriolet (8F7) - 2.0 TFSI quattro	211 ch	03.2009 >
A5 Cabriolet (8F7) - 3.2 FSI	265 ch	03.2009 >
A5 Sportback (8TA) - 1.8 TFSI	160 ch	11.2009 >
A5 Sportback (8TA) - 2.0 TFSI	180 ch	09.2009 >
	211 ch	09.2009 >
A5 Sportback (8TA) - 2.0 TFSI quattro	211 ch	09.2009 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.