

## DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	<b>hydraulique</b>
Pour fabricant	<b>ZF</b>
Fixation de la poulie	<b>Sur embase</b>
Raccord d'entrée	<b>Ø16mm</b>
Raccord de sortie	<b>F16x150</b>
Position de la pipe d'entrée [h]	<b>3</b>
Sens de rotation	<b>Horaire [CW]</b>

## PHOTOS



## DOCUMENTS

- |               |  |
|---------------|--|
| <b>BT-110</b> | <b>Montage des crémaillères et pompes d'assistance</b> |
| <b>BT-132</b> | <b>Refus des carcasses crémaillères et pompes</b>      |
| <b>BT-171</b> | <b>Précautions de montage pompes</b>                   |
| <b>BT-174</b> | <b>Rinçage du circuit Hydraulique</b>                  |

**APPLICATIONS**

<b>AUDI</b>		
A4 (08-16) (8K2, B8) - 2.0 TDi	120 ch	06.2008 >
	136 ch	11.2007 >
	143 ch	11.2007 >
	163 ch	08.2008 >
	170 ch	01.2008 >
A4 (08-16) (8K2, B8) - 2.0 TDI quattro	143 ch	11.2008 >
	170 ch	01.2008 >
A4 (08-16) Avant (8K5, B8) - 2.0 TDI	120 ch	06.2008 >
	136 ch	04.2008 >
	143 ch	04.2008 >
	163 ch	08.2008 >
	170 ch	04.2008 >
A4 (08-16) Avant (8K5, B8) - 2.0 TDI quattro	143 ch	04.2008 >
	170 ch	08.2008 >
A4 (08-16) Allroad (8KH, B8) - 2.0 TDI quattro	136 ch	09.2009 >
	143 ch	09.2009 >
	163 ch	04.2009 >
	170 ch	04.2009 >
A5 (8T3) - 2.0 TDI	170 ch	08.2008 >
	163 ch	08.2008 >
A5 (8T3) - 2.0 TDI quattro	170 ch	08.2008 >
A5 Cabriolet (8F7) - 2.0 TDI	163 ch	05.2009 >
	170 ch	05.2009 >
A5 Sportback (8TA) - 2.0 TDI	136 ch	09.2009 >
	163 ch	09.2009 >
	170 ch	09.2009 >
A5 Sportback (8TA) - 2.0 TDI quattro	170 ch	09.2009 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.