

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	SAGINAW
Type de poulie	PVR6
Fixation de la poulie	Pressée
Poulie Ø [mm]	127
Position de la pipe d'entrée [h]	3
Sens de rotation	Horaire [CW]
Nombre de point de fixation arrière	1

PHOTOS



DOCUMENTS

- | | |
|--------|-------------------------------------------------|
| BT-110 | Montage des crémaillères et pompes d'assistance |
| BT-132 | Refus des carcasses crémaillères et pompes |
| BT-171 | Précautions de montage pompes |
| BT-174 | Rinçage du circuit Hydraulique |

APPLICATIONS

CHEVROLET		
OPTRA (1J_) - 1.6	109 ch	08.2003 > 12.2008
OPTRA (1J_) - 1.8	122 ch	08.2003 > 12.2008
LACETTI - 1.6	109 ch	03.2005 >
LACETTI - 1.8	121 ch	08.2005 >
	122 ch	03.2005 >
NUBIRA 3 volumes - 1.6	109 ch	03.2005 >
NUBIRA 3 volumes - 1.8	122 ch	03.2005 >
NUBIRA Break - 1.6	109 ch	03.2005 >
NUBIRA Break - 1.8	121 ch	08.2005 >
	122 ch	03.2005 >
DAEWOO		
LACETTI (2003-) 3/5 portes (KLAN) - 1.6	109 ch	02.2004 >
LACETTI (2003-) 3/5 portes (KLAN) - 1.8	122 ch	02.2004 >
NUBIRA (03-08) 3 volumes (KLAN) - 1.6	109 ch	07.2003 >
NUBIRA (03-08) 3 volumes (KLAN) - 1.8	122 ch	07.2003 >
NUBIRA (03-08) Break (KLAN) - 1.6	109 ch	07.2003 >
NUBIRA (03-08) Break (KLAN) - 1.8	122 ch	07.2003 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.