

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	LuK / IXETIC
Fixation de la poulie	Sur embase
Sens de rotation	Horaire [CW]
Accessoires	avec réservoir plastique

PHOTOS



DOCUMENTS

BT-110	Montage des crémaillères et pompes d'assistance
BT-132	Refus des carcasses crémaillères et pompes
BT-171	Précautions de montage pompes
BT-174	Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

PORSCHE		
911 (991) - 3.8 Carrera 4S	400 ch	11.2012 >
911 (991) - 3.8 Carrera 4S / 4 GTS	430 ch	11.2012 >
911 (991) - 3.8 Carrera S	400 ch	12.2011 >
911 (991) - 3.8 Carrera S / GTS	430 ch	07.2012 >
911 (991) Décapotable - 3.8 Carrera 4S	400 ch	11.2012 >
911 (991) Décapotable - 3.8 Carrera 4S / 4 GTS	430 ch	11.2012 >
911 (991) Décapotable - 3.8 Carrera S	400 ch	03.2012 >
911 (991) Décapotable - 3.8 Carrera S / GTS	430 ch	07.2012 >
911 (991) Targa - 3.8 Carrera 4S	400 ch	05.2014 >
911 (991) Targa - 3.8 Carrera 4S / 4 GTS	430 ch	05.2014 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.