

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	KAYABA
Type de poulie	PVR4
Fixation de la poulie	Pressée
Poulie Ø [mm]	96
Position de la pipe d'entrée [h]	6
Sens de rotation	Horaire [CW]
Accessoires	avec capteur (non fourni)

PHOTOS



DOCUMENTS

- BT-110** Montage des crémaillères et pompes d'assistance
- BT-132** Refus des carcasses crémaillères et pompes
- BT-171** Précautions de montage pompes
- BT-174** Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

MITSUBISHI		
PAJERO (91-99) (V2_W, V4_W) - 3.0 V6 24V	177 ch	06.1997 > 01.1999
	181 ch	06.1994 > 05.1997
PAJERO (91-99) (V2_W, V4_W) - 3.5 V6 24V	194 ch	07.1997 > 01.1999
PAJERO (91-99) (V2_W, V4_W) - 3.5 V6 24V (V25W, V45W)	208 ch	06.1994 > 01.1999
PAJERO (91-99) Canvas Top (V2_W, V4_W) - 3.0 V6 (V23W, v43W, V23C)	150 ch	12.1990 > 12.1995
PAJERO (91-99) Canvas Top (V2_W, V4_W) - 3.0 V6 24V	181 ch	06.1994 > 01.1999

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.