

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	SHOWA
Type de poulie	SANS
Poulies	sans poulie
Fixation de la poulie	Vissée
Raccord d'entrée	Ø16mm
Raccord de sortie	F16x150
Position de la pipe d'entrée [h]	2
Sens de rotation	Horaire [CW]
Accessoires	avec capteur (non fourni)

PHOTOS



DOCUMENTS

- | | |
|--------|---|
| BT-110 | Montage des crémaillères et pompes d'assistance |
| BT-132 | Refus des carcasses crémaillères et pompes |
| BT-171 | Précautions de montage pompes |
| BT-174 | Rinçage du circuit Hydraulique |

APPLICATIONS

SUBARU		
IMPREZA (00-07) 3 volumes (GD, GG) - 1.6 AWD	95 ch	12.2000 >
IMPREZA (00-07) 3 volumes (GD, GG) - 2.0	125 ch	12.2000 >
IMPREZA (00-07) Station Wagon (GD, GG) - 1.6	95 ch	12.2000 >
IMPREZA (00-07) Station Wagon (GD, GG) - 2.0	125 ch	12.2000 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.