

DONNEES TECHNIQUES

Position	E6 - De la pompe à la crémaillère
Longueur du flexible [mm]	692
Type connecteur 1	Fileté
Raccord 1	F16x150
Type connecteur 2	Fileté
Raccord 2	F16x150
Position du conducteur	pour circulation à droite ou à gauche
poids [g]	363

PHOTOS



APPLICATIONS

AUDI		
90 (1987-91) (89, 89Q, 8A, B3) - 2.0	115 ch	07.1988 > 09.1991
90 (1987-91) (89, 89Q, 8A, B3) - 2.0 20 V	160 ch	08.1989 > 07.1991
90 (1987-91) (89, 89Q, 8A, B3) - 2.2 E	136 ch	04.1987 > 07.1991
90 (1987-91) (89, 89Q, 8A, B3) - 2.3 E	133 ch	04.1987 > 09.1991
90 (1987-91) (89, 89Q, 8A, B3) - 2.3 E 20V	170 ch	08.1988 > 07.1991
100 (1976-82) Avant (43, C2) - 1.9	100 ch	08.1980 > 07.1982
100 (1976-82) Avant (43, C2) - 2.0	115 ch	08.1977 > 07.1980
100 (1976-82) Avant (43, C2) - 2.0 D	70 ch	08.1978 > 02.1983
100 (1976-82) Avant (43, C2) - 2.1	115 ch	07.1977 > 02.1983
	136 ch	07.1977 > 02.1983
200 (1979-82) (43) - 2.1 5 E	136 ch	10.1979 > 09.1982
200 (1979-82) (43) - 2.1 5 T	170 ch	10.1979 > 08.1982
200 (1983-91) (44, 44Q) - 2.1 5 E	136 ch	08.1983 > 07.1984
200 (1983-91) (44, 44Q) - 2.1 Turbo	182 ch	08.1983 > 01.1988
200 (1983-91) (44, 44Q) - 2.1 Turbo quattro	182 ch	08.1983 > 09.1986
COUPE (80-88) (81, 85, B2) - 1.8 GT quattro	112 ch	12.1984 > 10.1988
COUPE (80-88) (81, 85, B2) - 1.9	115 ch	08.1980 > 07.1983
COUPE (80-88) (81, 85, B2) - 2.0	113 ch	03.1986 > 04.1988
	115 ch	09.1983 > 07.1986
COUPE (80-88) (81, 85, B2) - 2.1 GT	107 ch	01.1981 > 07.1983
	131 ch	09.1982 > 08.1984
COUPE (80-88) (81, 85, B2) - 2.2 quattro	120 ch	08.1985 > 10.1988
	136 ch	10.1984 > 10.1988

AUDI		
COUPE (80-88) (81, 85, B2) - 2.2 GT	115 ch	07.1981 > 10.1987
	136 ch	09.1984 > 10.1988
COUPE (80-88) (81, 85, B2) - 2.3	136 ch	01.1987 > 10.1988
COUPE (80-88) (81, 85, B2) - 2.3 quattro	136 ch	01.1987 > 10.1988

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.