

DONNEES TECHNIQUES

Position	E6 - De la pompe à la crémaillère
Longueur du flexible [mm]	857
Type connecteur 1	Raccord Banjo
Raccord 1	Ø16mm
Type connecteur 2	Fileté
Raccord 2	M16x150
Position du conducteur	pour véhicule avec direction à gauche
poids [g]	346

PHOTOS



APPLICATIONS

TOYOTA		
CELICA (94-99) Cabriolet (_T20_) - 2.0 GTi	175 ch	08.1994 > 08.1999
CELICA (94-99) Cabriolet (_T20_) - 2.0 i 16V	170 ch	04.1996 > 11.1999
CELICA (94-99) Coupe (_T20_) - 2.0 i 16V	170 ch	04.1996 > 11.1999
CELICA (94-99) Coupe (_T20_) - 2.0 i 16V (ST202, GT200)	175 ch	11.1993 > 11.1999
CELICA (94-99) Coupe (_T20_) - 2.0 i Turbo 4WD (ST205)	242 ch	02.1994 > 11.1999

⚠ Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.