

DONNEES TECHNIQUES

Position	E6 - De la pompe à la crémaillère
Longueur du flexible [mm]	1022
Type connecteur 1	Raccord Banjo
Raccord 1	Ø16mm
Type connecteur 2	Fileté
Raccord 2	F14x150
Position du conducteur	pour véhicule avec direction à gauche
poids [g]	389

PHOTOS



APPLICATIONS

AUDI		
80 (1986-91) (89, 89Q, 8A, B3) - 2.3 quattro	133 ch	10.1987 > 07.1989
90 (1987-91) (89, 89Q, 8A, B3) - 2.2 E quattro	136 ch	04.1987 > 09.1991
90 (1987-91) (89, 89Q, 8A, B3) - 2.3 E quattro	133 ch	04.1987 > 09.1991
	136 ch	04.1987 > 07.1991
COUPE (86-91) (89, 8B, B3) - 2.2 quattro	136 ch	11.1988 > 07.1991
COUPE (86-91) (89, 8B, B3) - 2.3	133 ch	03.1990 > 12.1996
	136 ch	10.1988 > 07.1994
COUPE (86-91) (89, 8B, B3) - 2.3 quattro	134 ch	05.1990 > 12.1996
	136 ch	11.1988 > 12.1992

⚠ Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.