

DONNEES TECHNIQUES

Position	E3 - Du refroidisseur au réservoir
Longueur du flexible [mm]	181
Type connecteur 1	Tuyau (Flexible)
Raccord 1	Ø10mm
Type connecteur 2	Tuyau (Flexible)
Raccord 2	Ø10mm
Position du conducteur	pour véhicule avec direction à gauche
poids [g]	40

PHOTOS



APPLICATIONS

MITSUBISHI		
COLT (88-92) (C5_A) - 1.5 (C52A) KAT	90 ch	07.1990 > 05.1992
COLT (88-92) (C5_A) - 1.5 GLXi (C52A)	84 ch	04.1988 > 05.1992
COLT (88-92) (C5_A) - 1.8 Diesel GLX (C54A)	60 ch	04.1988 > 05.1992
COLT (88-92) (C5_A) - 1.8 GTi 16V (C58A) KAT	136 ch	06.1990 > 05.1992
LANCER (88-94) 3/5 portes (C6_A, C7_A) - 1.5	84 ch	06.1988 > 05.1992
LANCER (88-94) 3/5 portes (C6_A, C7_A) - 1.5 12V (C62A)	90 ch	05.1989 > 05.1992
LANCER (88-94) 3/5 portes (C6_A, C7_A) - 1.6 16V (C66A)	113 ch	06.1992 > 05.1994
LANCER (88-94) 3/5 portes (C6_A, C7_A) - 1.8 4x4 (C77A)	97 ch	09.1989 > 06.1992
LANCER (88-94) 3/5 portes (C6_A, C7_A) - 1.8 D (C64A)	60 ch	04.1988 > 05.1992
LANCER (88-94) 3/5 portes (C6_A, C7_A) - 1.8 GTi 16V (C68A)	136 ch	11.1989 > 05.1992
LANCER (88-92) 3 volumes (C6_A) - 1.5 (C62A)	84 ch	04.1988 > 05.1992
LANCER (88-92) 3 volumes (C6_A) - 1.5 12V (C62A)	90 ch	05.1989 > 05.1992
LANCER (88-92) 3 volumes (C6_A) - 1.8 GLX Diesel (C64A)	60 ch	04.1988 > 05.1992

⚠ Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.