

## DONNEES TECHNIQUES

Position	<b>E6 - De la pompe à la crémaillère</b>
Longueur du flexible [mm]	<b>810</b>
Type connecteur 1	<b>Raccord Banjo</b>
Raccord 1	<b>Ø14mm</b>
Type connecteur 2	<b>Raccord Banjo</b>
Raccord 2	<b>Ø16mm</b>
Position du conducteur	<b>pour véhicule avec direction à gauche</b>
poids [g]	<b>323</b>

## PHOTOS



## APPLICATIONS

<b>BMW</b>		
3 Series (90-99) (E36) - 320i	150 ch	09.1990 > 02.1998
3 Series (90-99) (E36) - 323i	170 ch	03.1995 > 02.1998
3 Series (90-99) (E36) - 328i	193 ch	01.1995 > 02.1998
3 Series (90-99) Break/Touring (E36) - 320i	150 ch	01.1995 > 10.1999
3 Series (90-99) Break/Touring (E36) - 323i	170 ch	09.1995 > 10.1999
3 Series (90-99) Break/Touring (E36) - 328i	193 ch	01.1995 > 10.1999
3 Series (90-99) Cabriolet (E36) - 320i	150 ch	12.1993 > 04.1999
3 Series (90-99) Cabriolet (E36) - 323i	170 ch	06.1995 > 04.1999
3 Series (90-99) Cabriolet (E36) - 328i	193 ch	03.1995 > 04.1999
3 Series (90-99) Coupe (E36) - 320i	150 ch	03.1992 > 04.1999
3 Series (90-99) Coupe (E36) - 323i	170 ch	03.1995 > 04.1999
3 Series (90-99) Coupe (E36) - 328i	193 ch	01.1995 > 04.1999

**⚠** Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.