

DONNEES TECHNIQUES

Position	E6 - De la pompe à la crémaillère
Longueur du flexible [mm]	1448
Type connecteur 1	Raccord Banjo
Raccord 1	Ø14mm
Type connecteur 2	Raccord Banjo
Raccord 2	Ø16mm
Position du conducteur	pour véhicule avec direction à gauche
poids [g]	518

PHOTOS



APPLICATIONS

AUDI		
A6 (94-97) Avant (4A, C4) - S6 Plus quattro	326 ch	04.1996 > 12.1997
A8 (94-02) (4D2, 4D8, D2) - 3.7	230 ch	07.1995 > 12.1998
	260 ch	11.1998 > 09.2002
A8 (94-02) (4D2, 4D8, D2) - 3.7 quattro	230 ch	07.1995 > 11.1998
	260 ch	11.1998 > 09.2002
A8 (94-02) (4D2, 4D8, D2) - 4.2 quattro	238 ch	02.1999 > 04.2000
	245 ch	03.1994 > 07.1996
	299 ch	03.1994 > 11.1998
	305 ch	09.1996 > 12.1999
A8 (94-02) (4D2, 4D8, D2) - S 8 quattro	310 ch	11.1998 > 09.2002
	340 ch	07.1996 > 06.1999
	360 ch	06.1999 > 09.2002

⚠ Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.