

DONNEES TECHNIQUES

Position	E69 - Partiel De la pompe à la crémaillère
Longueur du flexible [mm]	302
Type connecteur 1	Raccord Banjo
Raccord 1	Ø16mm
Type connecteur 2	Fileté
Raccord 2	F16x150
Position du conducteur	pour circulation à droite ou à gauche
poids [g]	151

PHOTOS



APPLICATIONS

AUDI		
A8 (94-02) (4D2, 4D8, D2) - 2.5 TDI	150 ch	01.1997 > 04.2000
	180 ch	09.2000 > 09.2002
A8 (94-02) (4D2, 4D8, D2) - 2.5 TDI quattro	150 ch	07.1997 > 04.2000
A8 (94-02) (4D2, 4D8, D2) - 2.8	163 ch	07.1995 > 03.1996
	174 ch	03.1994 > 03.1996
	193 ch	04.1996 > 09.2002
A8 (94-02) (4D2, 4D8, D2) - 2.8 quattro	163 ch	07.1995 > 03.1996
	174 ch	03.1994 > 03.1996
	193 ch	04.1996 > 09.2002
A8 (94-02) (4D2, 4D8, D2) - 3.7	260 ch	11.1998 > 09.2002
A8 (94-02) (4D2, 4D8, D2) - 3.7 quattro	260 ch	11.1998 > 09.2002
A8 (94-02) (4D2, 4D8, D2) - 4.2 quattro	299 ch	03.1994 > 11.1998
CABRIOLET (8G7, B4) - 2.0 16V	140 ch	06.1995 > 07.1996
CABRIOLET (8G7, B4) - 2.6	150 ch	06.1993 > 08.2000
CABRIOLET (8G7, B4) - 2.8	174 ch	11.1992 > 08.2000
COUPE (86-91) (89, 8B, B3) - 2.6	150 ch	08.1992 > 12.1996
COUPE (86-91) (89, 8B, B3) - 2.6 quattro	150 ch	08.1992 > 12.1996
COUPE (86-91) (89, 8B, B3) - 2.8	174 ch	09.1991 > 12.1996
COUPE (86-91) (89, 8B, B3) - 2.8 quattro	174 ch	08.1991 > 12.1996

⚠ Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.