

DONNEES TECHNIQUES

Position	E5 - Du réservoir à la pompe
Longueur du flexible [mm]	267
Type connecteur 1	Tuyau (Flexible)
Raccord 1	Ø10mm
Type connecteur 2	Tuyau (Flexible)
Raccord 2	Ø10mm
Position du conducteur	pour circulation à droite ou à gauche
poids [g]	75

PHOTOS



APPLICATIONS

ALFA ROMEO		
GTV (916C_) - 1.8 16V (916.C3)	144 ch	05.1998 >
SPIDER (94-05) (916S_) - 1.8 16V (916S3)	144 ch	05.1998 > 04.2005
SPIDER (94-05) (916S_) - 2.0 T.SPARK 16V (916S2B)	155 ch	05.1998 > 08.2000
SPIDER (94-05) (916S_) - 2.0 T.SPARK 16V (916S2C00)	150 ch	06.1995 > 04.2005
SPIDER (94-05) (916S_) - 2.0 V6 Turbo (916S2A)	202 ch	05.1998 > 04.2005

⚠ Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.