

DONNEES TECHNIQUES

Position	E6 - De la pompe à la crémaillère
Longueur du flexible [mm]	1562
Type connecteur 1	Fixation par bride
Raccord 1	Ø11mm
Type connecteur 2	Filetée
Raccord 2	M16x150
Position du conducteur	pour véhicule avec direction à gauche
poids [g]	488

PHOTOS



APPLICATIONS

MERCEDES-BENZ

SPRINTER 3-t (2006-) (906) Bus - 211 CDI	109 ch	06.2006 >
SPRINTER 3-t (2006-) (906) Bus - 215 CDI	150 ch	06.2006 >
SPRINTER 3-t (2006-) (906) Camionnette - 209 CDI	88 ch	06.2006 >
SPRINTER 3-t (2006-) (906) Camionnette - 211 CDI	109 ch	06.2006 >
SPRINTER 3-t (2006-) (906) Camionnette - 213 CDI	129 ch	06.2006 >
SPRINTER 3-t (2006-) (906) Camionnette - 215 CDI	150 ch	06.2006 >
SPRINTER 3-t (2006-) (906) Plateau - 209 CDI	88 ch	06.2006 >
SPRINTER 3-t (2006-) (906) Plateau - 211 CDI	109 ch	06.2006 >
SPRINTER 3-t (2006-) (906) Plateau - 213 CDI	129 ch	06.2006 >
SPRINTER 3-t (2006-) (906) Plateau - 215 CDI	150 ch	06.2006 >
SPRINTER 3-t (2006-) (906) Plateau - 309 CDI	88 ch	06.2006 >
SPRINTER 3-t (2006-) (906) Plateau - 311 CDI	109 ch	06.2006 >
SPRINTER 3-t (2006-) (906) Plateau - 313 CDI	129 ch	06.2006 >
SPRINTER 3-t (2006-) (906) Plateau - 315 CDI	150 ch	06.2006 >
SPRINTER 3.5-t (2006-) (906) Bus - 311 CDI	109 ch	06.2006 >
SPRINTER 3.5-t (2006-) (906) Bus - 315 CDI	150 ch	06.2006 >
SPRINTER 3.5-t (2006-) (906) Bus - 315 CDI 4x4 (906.733, 906.735)	150 ch	09.2008 >
SPRINTER 3.5-t (2006-) (906) Camionnette - 309 CDI	88 ch	06.2006 >
SPRINTER 3.5-t (2006-) (906) Camionnette - 311 CDI	109 ch	06.2006 >
SPRINTER 3.5-t (2006-) (906) Camionnette - 313 CDI	129 ch	06.2006 >
SPRINTER 3.5-t (2006-) (906) Camionnette - 315 CDI	150 ch	06.2006 >