

DONNEES TECHNIQUES

Position	E6 - De la pompe à la crémaillère
Longueur du flexible [mm]	1041
Type connecteur 1	Raccord Banjo
Raccord 1	Ø14mm
Type connecteur 2	Raccord Banjo
Raccord 2	Ø16mm
Position du conducteur	pour véhicule avec direction à gauche
poids [g]	413

PHOTOS



APPLICATIONS

ALFA ROMEO		
156 (932) - 1.9 JTD	126 ch	11.2003 > 09.2005
	150 ch	09.2004 > 09.2005
156 (932) - 1.9 JTD (932A2B, 932A2C)	115 ch	05.2001 > 09.2005
156 (932) - 1.9 JTD (932A2B__)	110 ch	10.2000 > 05.2001
156 (932) - 1.9 JTD 16V	140 ch	11.2002 > 09.2005
156 (932) - 2.4 JTD	175 ch	10.2003 > 09.2005
156 (932) - 2.4 JTD (932AXC)	150 ch	03.2002 > 09.2005
156 Sportwagon (932) - 1.9 JTD	126 ch	11.2003 > 05.2006
	150 ch	03.2005 > 05.2006
156 Sportwagon (932) - 1.9 JTD (932B2B, 932B2C)	115 ch	05.2001 > 05.2006
156 Sportwagon (932) - 1.9 JTD (932B2B__)	110 ch	10.2000 > 05.2001
156 Sportwagon (932) - 1.9 JTD 16V	140 ch	11.2002 > 05.2006
156 Sportwagon (932) - 1.9 JTD 16V Q4	150 ch	07.2004 > 05.2006
156 Sportwagon (932) - 2.4 JTD	175 ch	10.2003 > 05.2006
156 Sportwagon (932) - 2.4 JTD (932B1B__)	140 ch	10.2000 > 05.2006
156 Sportwagon (932) - 2.4 JTD (932BXC)	150 ch	03.2002 > 05.2006

⚠ Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.