

DONNEES TECHNIQUES

Position	E4 - De la crémaillère au réservoir
Longueur du flexible [mm]	1168
Type connecteur 1	Fixation par bride
Raccord 1	Ø12mm
Type connecteur 2	Tuyau (Flexible)
Raccord 2	Ø11mm
Position du conducteur	pour véhicule avec direction à gauche
poids [g]	260


PHOTOS



APPLICATIONS

CITROËN		
C4 (04-10) (LC_) - 2.0 HDi	136 ch	11.2004 >
	140 ch	07.2008 >
C4 (04-10) Coupe (LA_) - 2.0 HDi	136 ch	11.2004 >
C4 (06-13) Grand Picasso (UA_) - 1.6 HDi	109 ch	10.2006 >
C4 (06-13) Grand Picasso (UA_) - 2.0 HDi	136 ch	10.2006 >
	150 ch	07.2009 >
C4 (06-13) Picasso (UD_) - 1.6 16V	150 ch	07.2008 >
C4 (06-13) Picasso (UD_) - 1.6 HDi	109 ch	02.2007 >
C4 (06-13) Picasso (UD_) - 1.6 THP 140	140 ch	07.2008 >
C4 (06-13) Picasso (UD_) - 2.0 HDi	136 ch	02.2007 >

PEUGEOT		
308 (08-13) (4A_, 4C_) - 1.4 16V	95 ch	09.2007 >
308 (08-13) (4A_, 4C_) - 1.6 16V	120 ch	09.2007 >
	140 ch	09.2007 >
	150 ch	09.2007 >
	174 ch	03.2008 >
	156 ch	10.2009 >
308 (08-13) (4A_, 4C_) - 1.6 BioFlex	109 ch	04.2008 >
308 (08-13) (4A_, 4C_) - 1.6 GTi	200 ch	07.2010 >
308 (08-13) (4A_, 4C_) - 1.6 HDi 92	92 ch	11.2009 >
308 (08-13) (4A_, 4C_) - 1.6 HDi 109	109 ch	09.2007 >
308 (08-13) (4A_, 4C_) - 1.6 HDi 112	112 ch	12.2009 >
308 (08-13) (4A_, 4C_) - 2.0 HDi 136	136 ch	09.2007 >
308 (08-13) (4A_, 4C_) - 2.0 HDi 140	140 ch	07.2010 >
308 (09-13) CC - 1.6 16V	120 ch	06.2009 >
	140 ch	06.2009 >
	150 ch	06.2009 >
	156 ch	06.2009 >
308 (09-13) CC - 1.6 HDi	112 ch	06.2009 >
308 (09-13) CC - 2.0 HDi	136 ch	04.2009 >
	140 ch	04.2009 >
	163 ch	06.2009 >
308 (08-13) SW - 1.4 16V	95 ch	09.2007 >
308 (08-13) SW - 1.6 16V	120 ch	09.2007 >
	140 ch	09.2007 >
	150 ch	09.2007 >
	174 ch	03.2008 >
	156 ch	10.2009 >
308 (08-13) SW - 1.6 HDi	90 ch	09.2007 >
	109 ch	09.2007 >
308 (08-13) SW - 2.0 Bioflex	140 ch	01.2008 >
308 (08-13) SW - 2.0 HDi	136 ch	09.2007 >
	140 ch	09.2007 >
	163 ch	06.2009 >
3008 - 1.6 HDi	109 ch	06.2009 >
3008 - 1.6 THP	150 ch	06.2009 >
	156 ch	06.2009 >
3008 - 1.6 VTi	120 ch	06.2009 >
3008 - 2.0 HDi	150 ch	06.2009 >
	165 ch	06.2009 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.