

DONNEES TECHNIQUES


Position	E4 - De la crémaillère au réservoir
Longueur du flexible [mm]	2229
Type connecteur 1	Tube (Métal)
Raccord 1	Ø11mm
Type connecteur 2	Tuyau (Flexible)
Raccord 2	Ø11mm
Position du conducteur	pour véhicule avec direction à gauche
poids [g]	392

PHOTOS



APPLICATIONS

PEUGEOT		
206 3/5 portes (2A/C, T3E) - 1.1 i	60 ch	09.1998 >
206 3/5 portes (2A/C, T3E) - 1.4 16V	88 ch	10.2003 >
206 3/5 portes (2A/C, T3E) - 1.4 CNG	75 ch	05.2006 > 09.2007
206 3/5 portes (2A/C, T3E) - 1.4 i	75 ch	09.1998 >
206 3/5 portes (2A/C, T3E) - 1.6 16V	109 ch	12.2000 >
206 3 volumes - 1.4	75 ch	03.2007 >
206 3 volumes - 1.6 16V	109 ch	03.2007 >
206 CC (2D) - 1.6 16V	109 ch	09.2000 >
206 SW (2E/K) - 1.1	60 ch	07.2002 >
206 SW (2E/K) - 1.4	75 ch	07.2002 >
206 SW (2E/K) - 1.4 16V	88 ch	10.2003 >
206 SW (2E/K) - 1.6 16V	109 ch	07.2002 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.