

DONNEES TECHNIQUES

Position	E4 - De la crémaillère au réservoir
Longueur du flexible [mm]	1448
Type connecteur 1	Raccord Banjo
Raccord 1	Ø16mm
Type connecteur 2	Tuyau (Flexible)
Raccord 2	Ø9mm
Position du conducteur	pour véhicule avec direction à gauche
poids [g]	352

PHOTOS




APPLICATIONS

AUDI		
A3 (96-03) (8L1) - 1.6	101 ch	09.1996 > 08.2000
	102 ch	08.2000 >
A3 (96-03) (8L1) - 1.8	125 ch	09.1996 >
A3 (96-03) (8L1) - 1.8 T	150 ch	12.1996 >
	180 ch	12.1998 >
A3 (96-03) (8L1) - 1.8 T quattro	150 ch	12.1996 >
A3 (96-03) (8L1) - 1.9 TDI	90 ch	09.1996 > 07.2001
	100 ch	10.2000 >
	110 ch	08.1997 > 07.2001
	130 ch	08.2000 >
A3 (96-03) (8L1) - 1.9 TDI quattro	130 ch	08.2000 >

SEAT		
LEON (98-06) (1M1) - 1.4 16V	75 ch	11.1999 >
LEON (98-06) (1M1) - 1.6	100 ch	11.1999 >
LEON (98-06) (1M1) - 1.6 16 V	105 ch	09.2000 >
LEON (98-06) (1M1) - 1.8 20V	125 ch	11.1999 >
LEON (98-06) (1M1) - 1.9 SDI	68 ch	11.1999 >
LEON (98-06) (1M1) - 1.9 TDI	90 ch	11.1999 >
	110 ch	11.1999 >
TOLEDO (99-06) (1M2) - 1.4 16V	75 ch	07.1999 > 05.2006
TOLEDO (99-06) (1M2) - 1.6	100 ch	04.1999 > 09.2000
TOLEDO (99-06) (1M2) - 1.6 16V	105 ch	09.2000 > 05.2006
TOLEDO (99-06) (1M2) - 1.8 20V	125 ch	04.1999 > 05.2006
TOLEDO (99-06) (1M2) - 1.9 TDI	90 ch	04.1999 > 05.2006
	110 ch	04.1999 > 05.2006
TOLEDO (99-06) (1M2) - 2.3 V5	150 ch	04.1999 > 05.2001
SKODA		
OCTAVIA (96-10) (1U2) - 1.4	60 ch	04.1999 >
OCTAVIA (96-10) (1U2) - 1.8	125 ch	09.1996 >
OCTAVIA (96-10) (1U2) - 2.0	116 ch	04.1999 >
OCTAVIA (96-10) Combi (1U5) - 1.4 16V	75 ch	08.2000 >
OCTAVIA (96-10) Combi (1U5) - 1.6	75 ch	07.1998 >
	102 ch	09.2000 >
OCTAVIA (96-10) Combi (1U5) - 1.8 20V	125 ch	07.1998 >
OCTAVIA (96-10) Combi (1U5) - 1.9 TDI	90 ch	07.1998 >
OCTAVIA (96-10) Combi (1U5) - 2.0	116 ch	04.1999 >
VOLKSWAGEN		
BORA (1J2) - 1.4 16V	75 ch	03.2000 > 05.2005
BORA (1J2) - 1.6	101 ch	10.1998 > 05.2005
	102 ch	08.2000 > 05.2005
BORA (1J2) - 1.6 16V	105 ch	05.2000 > 05.2005
BORA (1J2) - 1.9 SDI	68 ch	10.1998 > 05.2005
BORA (1J2) - 1.9 TDI	90 ch	10.1998 > 06.2001
	110 ch	10.1998 > 06.2001
BORA (1J2) - 1.9 TDI 4motion	90 ch	02.1999 > 06.2001
BORA (1J2) - 2.0	115 ch	10.1998 > 05.2005
BORA (1J2) - 2.0 4motion	115 ch	04.2000 > 05.2005
BORA (1J2) - 2.3 V5	150 ch	10.1998 > 10.2000
BORA (1J2) - 2.3 V5 4motion	150 ch	12.1998 > 10.2000
BORA Break (1J6) - 1.4 16V	75 ch	09.2001 > 05.2005
BORA Break (1J6) - 1.6	100 ch	05.1999 > 05.2005
	102 ch	08.2000 > 05.2005
BORA Break (1J6) - 1.6 16V	105 ch	02.2000 > 05.2005
BORA Break (1J6) - 1.9 TDI	90 ch	05.1999 > 06.2001
	110 ch	05.1999 > 06.2001
BORA Break (1J6) - 2.0	115 ch	05.1999 > 05.2005
BORA Break (1J6) - 2.0 4motion	115 ch	04.2000 > 05.2005
BORA Break (1J6) - 2.3 V5	150 ch	05.1999 > 10.2000
GOLF (97-05) (1J1) - 1.4 16V	75 ch	08.1997 > 06.2005
GOLF (97-05) (1J1) - 1.6	100 ch	08.1997 > 02.2000
	102 ch	08.2000 > 06.2005

VOLKSWAGEN		
GOLF (97-05) (1J1) - 1.6 16V	105 ch	02.2000 > 06.2005
GOLF (97-05) (1J1) - 1.8	125 ch	08.1997 > 06.2005
GOLF (97-05) (1J1) - 1.8 4motion	125 ch	05.1998 > 06.2005
GOLF (97-05) (1J1) - 1.9 SDI	68 ch	08.1997 > 06.2005
GOLF (97-05) (1J1) - 1.9 TDI	90 ch	10.1997 > 05.2004
	110 ch	08.1997 > 05.2004
GOLF (97-05) (1J1) - 1.9 TDI 4motion	90 ch	07.1998 > 04.2002
GOLF (97-05) (1J1) - 2.0	115 ch	07.1998 > 06.2005
GOLF (97-05) (1J1) - 2.0 4motion	115 ch	10.2000 > 06.2005
GOLF (97-05) (1J1) - 2.3 V5	150 ch	08.1997 > 10.2000
GOLF (99-05) Break (1J5) - 1.4 16V	75 ch	05.1999 >
GOLF (99-05) Break (1J5) - 1.6	101 ch	05.1999 > 02.2000
	102 ch	08.2000 >
GOLF (99-05) Break (1J5) - 1.6 16V	105 ch	02.2000 >
GOLF (99-05) Break (1J5) - 1.8 4motion	125 ch	05.1999 >
GOLF (99-05) Break (1J5) - 1.9 SDI	68 ch	05.1999 >
GOLF (99-05) Break (1J5) - 1.9 TDI	90 ch	05.1999 > 05.2006
	110 ch	05.1999 > 06.2001
GOLF (99-05) Break (1J5) - 1.9 TDI 4motion	90 ch	05.1999 > 04.2002
GOLF (99-05) Break (1J5) - 2.0	115 ch	05.1999 >
GOLF (99-05) Break (1J5) - 2.0 4motion	115 ch	10.2000 >
GOLF (99-05) Break (1J5) - 2.3 V5	150 ch	05.1999 >
GOLF (99-05) Break (1J5) - 2.3 V5 4motion	150 ch	05.1999 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.