

DONNEES TECHNIQUES

Position	E6 - De la pompe à la crémaillère
Longueur du flexible [mm]	984
Type connecteur 1	Filetée
Raccord 1	M16x150
Type connecteur 2	Filetée
Raccord 2	M18x150
Position du conducteur	pour véhicule avec direction à gauche
poids [g]	339

PHOTOS



APPLICATIONS

SAAB		
9000 - 2.0 -16	128 ch	01.1989 > 01.1993
9000 - 2.0 -16 Turbo	160 ch	05.1988 > 08.1993
	175 ch	04.1985 > 12.1991
9000 - 2.0 -16 Turbo CD	163 ch	09.1988 > 08.1993
	185 ch	09.1989 > 12.1998
9000 - 2.0 T16	204 ch	06.1989 > 10.1990
9000 - 2.3 -16 CD	146 ch	08.1989 > 12.1998
9000 - 2.3 -16 CD Turbo	200 ch	07.1990 > 12.1998
9000 - 2.3 -16 CDE	147 ch	09.1993 > 12.1998
9000 - 2.3 -16 Turbo	195 ch	09.1990 > 08.1993
9000 3/5 portes - 2.0 -16	125 ch	12.1985 > 12.1988
	128 ch	12.1985 > 08.1988
9000 3/5 portes - 2.0 -16 Turbo	160 ch	09.1984 > 08.1993
	163 ch	05.1988 > 08.1993
	172 ch	06.1989 > 12.1992
	175 ch	09.1984 > 12.1991
9000 3/5 portes - 2.0 -16 Turbo CS	185 ch	09.1988 > 12.1998
9000 3/5 portes - 2.0 T16	204 ch	06.1989 > 10.1990
9000 3/5 portes - 2.3	150 ch	
9000 3/5 portes - 2.3 -16 CS	146 ch	09.1989 > 12.1998
9000 3/5 portes - 2.3 -16 Turbo	195 ch	09.1990 > 12.1998