

DONNEES TECHNIQUES

Position	E4 - De la crémaillère au réservoir
Longueur du flexible [mm]	1873
Type connecteur 1	Fileté
Raccord 1	M16x150
Type connecteur 2	Tuyau (Flexible)
Raccord 2	Ø9mm
Position du conducteur	pour véhicule avec direction à gauche
poids [g]	396

PHOTOS



APPLICATIONS

MITSUBISHI		
SHOGUN II Véhicule tout terrain à carrosserie ouverte (V2_W, - 3.0 V6 24V	177 ch	06.1994 > 04.2000
PAJERO (91-99) (V2_W, V4_W) - 3.0 V6 (V23W, V43W, V23C)	150 ch	12.1990 > 12.1995
PAJERO (91-99) (V2_W, V4_W) - 3.0 V6 24V	177 ch	06.1997 > 04.2000
	181 ch	06.1994 > 05.1997
PAJERO (91-99) (V2_W, V4_W) - 3.5 V6 24V	194 ch	07.1997 > 04.2000
PAJERO (91-99) (V2_W, V4_W) - 3.5 V6 24V (V25W, V45W)	208 ch	06.1994 > 04.2000
PAJERO (91-99) Canvas Top (V2_W, V4_W) - 3.0 V6 (V23W, v43W, V23C)	150 ch	12.1990 > 12.1995
PAJERO (91-99) Canvas Top (V2_W, V4_W) - 3.0 V6 24V	181 ch	06.1994 > 04.2000

⚠ Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.