

DONNEES TECHNIQUES

| | |
|-----------------------------------|--|
| Restriction du fabricant | GIRLING |
| Position (L/T) | derrière le disque frein (Trailing) |
| Épaisseur du disque de frein [mm] | Etrier de frein (2 pistons) |
| Diamètre de piston [mm] | 9.6 |
| | 38 |

PHOTOS



DOCUMENTS

BT-122 Fonctionnement des étriers de frein

BT-123 Montage des étriers de frein

BT-134 Refus des carcasses étriers

APPLICATIONS

| VOLVO | | |
|-------------------------------|--------|-------------------|
| 240 (P242, P244) - 2.0 | 82 ch | 08.1974 > 07.1976 |
| | 90 ch | 08.1976 > 07.1979 |
| | 97 ch | 09.1978 > 08.1983 |
| | 103 ch | 08.1984 > 07.1985 |
| | 136 ch | 10.1982 > 08.1984 |
| 240 (P242, P244) - 2.1 | 97 ch | 08.1974 > 07.1975 |
| | 100 ch | 08.1975 > 07.1980 |
| | 107 ch | 08.1980 > 07.1984 |
| | 122 ch | 08.1974 > 07.1980 |
| 240 (P242, P244) - 2.1 Turbo | 155 ch | 08.1980 > 07.1984 |
| 240 (P242, P244) - 2.3 | 110 ch | 08.1984 > 07.1986 |
| | 112 ch | 08.1980 > 07.1984 |
| | 113 ch | 08.1986 > 07.1987 |
| | 115 ch | 08.1986 > 12.1988 |
| | 131 ch | 08.1983 > 07.1985 |
| | 133 ch | 08.1984 > 12.1989 |
| | 136 ch | 08.1980 > 07.1983 |
| | 140 ch | 08.1978 > 07.1980 |
| 240 (P242, P244) - 2.3 i KAT | 115 ch | 08.1986 > 07.1993 |
| 240 (P242, P244) - 2.4 Diesel | 79 ch | 08.1987 > 08.1993 |
| | 82 ch | 08.1978 > 07.1985 |
| 240 (P242, P244) - 2.7 GLT6 | 141 ch | 08.1979 > 07.1980 |
| 240 (P242, P244) - 2.8 | 155 ch | 10.1982 > 09.1984 |
| 240 Break (P245) - 2.0 | 82 ch | 08.1974 > 07.1975 |
| | 90 ch | 08.1976 > 01.1982 |
| | 97 ch | 08.1980 > 12.1984 |
| | 103 ch | 08.1984 > 07.1985 |
| | 117 ch | 08.1983 > 07.1993 |
| | 136 ch | 10.1982 > 08.1984 |
| 240 Break (P245) - 2.0 D | 68 ch | 09.1978 > 10.1980 |
| 240 Break (P245) - 2.1 | 97 ch | 08.1974 > 07.1975 |
| | 100 ch | 08.1975 > 07.1980 |
| | 107 ch | 08.1980 > 07.1984 |
| | 109 ch | 08.1980 > 07.1984 |
| | 122 ch | 08.1974 > 07.1979 |
| 240 Break (P245) - 2.1 Turbo | 155 ch | 08.1980 > 07.1985 |
| 240 Break (P245) - 2.3 | 110 ch | 08.1984 > 07.1986 |
| | 112 ch | 08.1980 > 07.1984 |
| | 113 ch | 08.1986 > 07.1987 |
| | 115 ch | 08.1986 > 12.1988 |
| | 131 ch | 08.1984 > 07.1985 |
| | 133 ch | 08.1984 > 12.1988 |
| | 136 ch | 01.1983 > 12.1984 |
| 240 Break (P245) - 2.3 i KAT | 115 ch | 08.1986 > 07.1993 |
| 240 Break (P245) - 2.3 KAT | 136 ch | 08.1991 > 07.1992 |
| 240 Break (P245) - 2.4 Diesel | 79 ch | 08.1988 > 08.1993 |
| | 82 ch | 04.1979 > 08.1993 |
| 240 Break (P245) - 2.7 GLT6 | 141 ch | 08.1979 > 07.1980 |

| VOLVO | | |
|------------------------|--------|-------------------|
| 240 Break (P245) - 2.8 | 129 ch | 10.1981 > 09.1982 |
| | 155 ch | 10.1980 > 09.1982 |
| 260 (P262, P264) - 2.7 | 125 ch | 08.1976 > 07.1982 |
| | 140 ch | 08.1974 > 07.1980 |
| | 148 ch | 08.1978 > 07.1982 |
| 260 (P262, P264) - 2.8 | 129 ch | 08.1980 > 07.1982 |
| | 155 ch | 08.1980 > 07.1982 |
| 260 Break (P265) - 2.7 | 125 ch | 08.1975 > 07.1977 |
| | 140 ch | 07.1975 > 07.1982 |
| | 148 ch | 10.1978 > 07.1982 |
| 260 Break (P265) - 2.8 | 155 ch | 08.1980 > 07.1982 |
| 260 Coupe (P262) - 2.7 | 140 ch | 08.1977 > 07.1978 |

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.