

DONNEES TECHNIQUES

Restriction du fabricant	ATE
Position (L/T)	derrière le disque frein (Trailing)
Épaisseur du disque de frein [mm]	19
Diamètre de piston [mm]	42

PHOTOS



DOCUMENTS

- BT-122** **Fonctionnement des étriers de frein**
- BT-123** **Montage des étriers de frein**
- BT-134** **Refus des carcasses étriers**

APPLICATIONS

BMW		
2000-3.2 Coupe (E9) - 3.0 CS	180 ch	05.1971 > 03.1976
2000-3.2 Coupe (E9) - 3.0 Csi	200 ch	07.1971 > 03.1976
2000-3.2 Coupe (E9) - 3.2 CSL	206 ch	01.1974 > 12.1975
2500-3.3 (E3) - 2800	170 ch	10.1968 > 07.1975
2500-3.3 (E3) - 3.0 L	180 ch	02.1975 > 04.1977
2500-3.3 (E3) - 3.0 S	180 ch	05.1971 > 04.1977
2500-3.3 (E3) - 3.0 Si	194 ch	10.1975 > 04.1977
	200 ch	07.1971 > 09.1975
2500-3.3 (E3) - 3.3 L	190 ch	01.1974 > 09.1976
6 Series (76-89) (E24) - 628 CSi	184 ch	09.1979 > 04.1982
6 Series (76-89) (E24) - 630 CS	184 ch	04.1976 > 08.1979
	185 ch	04.1976 > 08.1979
6 Series (76-89) (E24) - 633 CSi	197 ch	09.1978 > 04.1982
	200 ch	04.1976 > 09.1978
6 Series (76-89) (E24) - 635 CSi	218 ch	06.1978 > 04.1982

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.