

DONNEES TECHNIQUES

Restriction du fabricant	BENDIX
Position (L/T)	devant le disque de frein (Leading)
	Etrier flottant
	Etrier de frein (1 piston)
Épaisseur du disque de frein [mm]	10.8
Diamètre de piston [mm]	34

PHOTOS



DOCUMENTS

- BT-122 **Fonctionnement des étriers de frein**
- BT-123 **Montage des étriers de frein**
- BT-134 **Refus des carcasses étriers**

APPLICATIONS

LANCIA		
DELTA (79-94) (831) - 1.6 GT	105 ch	01.1983 > 04.1986
DELTA (79-94) (831) - 1.6 GT i.e. (831AB.010)	90 ch	05.1987 > 08.1992
DELTA (79-94) (831) - 1.6 GT i.e. (831AB.016)	109 ch	08.1986 > 08.1988
DELTA (79-94) (831) - 1.6 HF Turbo	131 ch	10.1983 > 12.1986
	166 ch	08.1986 > 05.1993
DELTA (79-94) (831) - 1.6 HF Turbo (831AB.020)	140 ch	08.1986 > 08.1988
DELTA (79-94) (831) - 1.6 HF Turbo (831AB.020S)	132 ch	04.1987 > 03.1989
DELTA (79-94) (831) - 1.9 Turbo DS (831AB.021)	80 ch	10.1986 > 12.1989
DELTA (79-94) (831) - 2.0 16V HF Evo Integrale (831AB.027)	211 ch	06.1993 > 01.1994
DELTA (79-94) (831) - 2.0 16V HF Integrale (831AB.026)	196 ch	03.1989 > 09.1991
DELTA (79-94) (831) - 2.0 HF Integrale (831AB.019)	166 ch	11.1986 > 08.1988
DELTA (79-94) (831) - 2.0 HF Integrale (831AB.024)	181 ch	10.1987 > 02.1989
DELTA (79-94) (831) - 2.0 HF Integrale (831AB.024S, 831AB.028)	177 ch	12.1986 > 12.1992
DELTA (93-99) (836) - 2.0 16V Turbo (836AB)	186 ch	06.1993 > 08.1999
DELTA (93-99) (836) - 2.0 16V Turbo (836AS)	193 ch	07.1996 > 08.1999
PRISMA (831) - 1.3	79 ch	01.1983 > 02.1992
PRISMA (831) - 1.5	75 ch	09.1985 > 02.1992
	80 ch	08.1986 > 02.1992
	86 ch	01.1983 > 04.1986
PRISMA (831) - 1.6	99 ch	08.1986 > 02.1992
	105 ch	01.1983 > 04.1986
PRISMA (831) - 1.6 i.e.	108 ch	05.1986 > 12.1989
PRISMA (831) - 1.6 i.e. Super	90 ch	05.1987 > 12.1989
PRISMA (831) - 1.9 Diesel	65 ch	01.1983 > 02.1992
PRISMA (831) - 1.9 Turbo Diesel	80 ch	05.1985 > 12.1989
PRISMA (831) - 2.0 i.e. 4WD	115 ch	04.1986 > 12.1989

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.