

DONNEES TECHNIQUES

Restriction du fabricant	GIRLING
Position (L/T)	derrière le disque frein (Trailing)
	Etrier flottant
	Etrier de frein (1 piston)
Épaisseur du disque de frein [mm]	20
Diamètre de piston [mm]	43

PHOTOS



DOCUMENTS

BT-122	Fonctionnement des étriers de frein
BT-123	Montage des étriers de frein
BT-134	Refus des carcasses étriers

APPLICATIONS

AUDI		
100 (1982-91) Avant (44, 44Q, C3) - 2.2 quattro	137 ch	08.1984 > 12.1988
A6 (94-97) (4A, C4) - S6 4.2 quattro	290 ch	10.1994 > 10.1997
A6 (94-97) (4A, C4) - S6 Plus quattro	326 ch	04.1996 > 10.1997
A6 (94-97) (4A, C4) - S6 Turbo quattro	230 ch	06.1994 > 10.1997
A6 (94-97) Avant (4A, C4) - 2.6 quattro	150 ch	06.1994 > 12.1997
A6 (94-97) Avant (4A, C4) - S6 4.2 quattro	290 ch	06.1994 > 12.1997

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.