

DONNEES TECHNIQUES

Restriction du fabricant	GIRLING
Position (L/T)	derrière le disque frein (Trailing)
	Etrier flottant
	Etrier de frein (1 piston)
Épaisseur du disque de frein [mm]	10
Diamètre de piston [mm]	38

PHOTOS



DOCUMENTS

- BT-122 Fonctionnement des étriers de frein
- BT-123 Montage des étriers de frein
- BT-134 Refus des carcasses étriers

APPLICATIONS

AUDI		
80 (1991-96) (8C, B4) - 2.0 E 16V quattro	140 ch	04.1992 > 12.1994
80 (1991-96) (8C, B4) - 2.0 E quattro	115 ch	09.1991 > 12.1994
80 (1991-96) (8C, B4) - 2.3 E quattro	133 ch	09.1991 > 12.1994
80 (1991-96) (8C, B4) - 2.6 quattro	150 ch	07.1992 > 12.1994
80 (1991-96) (8C, B4) - 2.8 quattro	174 ch	07.1992 > 12.1994
80 (1991-96) Avant (8C, B4) - 2.0 E 16V quattro	140 ch	12.1992 > 07.1995
80 (1991-96) Avant (8C, B4) - 2.3 E quattro	133 ch	09.1992 > 11.1994
80 (1991-96) Avant (8C, B4) - 2.6 quattro	150 ch	10.1992 > 07.1995
80 (1991-96) Avant (8C, B4) - 2.8 quattro	174 ch	08.1993 > 07.1995
80 (1991-96) Avant (8C, B4) - RS2 quattro (P1)	315 ch	03.1994 > 05.1995
80 (1991-96) Avant (8C, B4) - S2 quattro	230 ch	02.1993 > 07.1995
COUPE (86-91) (89, 8B, B3) - 2.6 quattro	150 ch	08.1992 > 12.1996
COUPE (86-91) (89, 8B, B3) - 2.8 quattro	174 ch	09.1991 > 12.1996

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.