

## DONNEES TECHNIQUES

Restriction du fabricant	<b>BENDIX</b>
Position (L/T)	<b>derrière le disque frein (Trailing)</b>
	<b>Etrier flottant</b>
	<b>Etrier de frein (1 piston)</b>
Épaisseur du disque de frein [mm]	<b>10</b>
Diamètre de piston [mm]	<b>36</b>

## PHOTOS



## DOCUMENTS

- BT-122 Fonctionnement des étriers de frein
- BT-123 Montage des étriers de frein
- BT-134 Refus des carcasses étriers

## APPLICATIONS

<b>RENAULT</b>		
SAFRANE (92-96) (B54_) - 2.0 (B540)	105 ch	11.1992 > 07.1996
SAFRANE (92-96) (B54_) - 2.0 12V (B542, B54E)	132 ch	04.1992 > 07.1996
SAFRANE (92-96) (B54_) - 2.1 dT (B546)	88 ch	11.1993 > 07.1996
SAFRANE (92-96) (B54_) - 2.2 (B541)	107 ch	05.1992 > 07.1996
SAFRANE (92-96) (B54_) - 2.2 (B543)	137 ch	05.1992 > 07.1996
SAFRANE (92-96) (B54_) - 2.5 dT (B548)	113 ch	12.1992 > 07.1996
SAFRANE (92-96) (B54_) - 3.0 Biturbo 4x4 (B545)	262 ch	02.1993 > 07.1996
SAFRANE (92-96) (B54_) - 3.0 V6 (B54B, B544)	167 ch	12.1992 > 07.1996
SAFRANE (92-96) (B54_) - 3.0 V6 4x4 (B54B, B544)	167 ch	12.1992 > 07.1996
SAFRANE (96-00) (B54_) - 2.9 24V (B54N)	190 ch	03.1999 > 12.2000
SAFRANE (96-00) (B54_) - 3.0 V6	167 ch	07.1996 > 12.2000

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.