

DONNEES TECHNIQUES

Restriction du fabricant	BENDIX
Position (L/T)	derrière le disque frein (Trailing)
Épaisseur du disque de frein [mm]	22
Diamètre de piston [mm]	46

PHOTOS



DOCUMENTS

- BT-122 Fonctionnement des étriers de frein
- BT-123 Montage des étriers de frein
- BT-134 Refus des carcasses étriers

APPLICATIONS

MERCEDES-BENZ		
CLASSE E (96-03) Break (S210) - E430 4.3 T 4-matic (210.283)	279 ch	05.1999 > 03.2003
CLASSE E (96-03) Break (S210) - E55 5.5 T AMG (210.274)	354 ch	08.1997 > 03.2003
CLASSE E (96-03) Break (S210) - E55 5.5 T AMG 4-matic (210.283)	354 ch	03.2001 > 03.2003
CLASSE S (91-98) (W140) - 400 SE, SEL/S420 (140.042, 140.043)	286 ch	02.1991 > 10.1998
CLASSE S (91-98) (W140) - 500 SE, SEL (140.050, 140.051)	326 ch	02.1991 > 10.1998
CLASSE S (91-98) (W140) - 600 SE, SEL (140.056, 140.057)	408 ch	04.1991 > 12.1992
CLASSE S (91-98) (W140) - S 420 (140.042)	279 ch	01.1993 > 10.1998
CLASSE S (91-98) (W140) - S 500 (140.050, 140.051)	320 ch	01.1993 > 10.1998
CLASSE S (91-98) (W140) - S 600 (140.056, 140.057)	394 ch	01.1993 > 10.1998
CLASSE S (92-99) Coupe (C140) - SEC/CL 500 (140.070)	320 ch	10.1992 > 02.1999
CLASSE S (92-99) Coupe (C140) - SEC/CL 600 (140.076)	394 ch	09.1992 > 02.1999

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.