

DONNEES TECHNIQUES

Restriction du fabricant	GIRLING
Position (L/T)	derrière le disque frein (Trailing)
	Etrier flottant
	Etrier de frein (1 piston)
Épaisseur du disque de frein [mm]	10
Diamètre de piston [mm]	40

PHOTOS




DOCUMENTS

- BT-122 **Fonctionnement des étriers de frein**
- BT-123 **Montage des étriers de frein**
- BT-134 **Refus des carcasses étriers**

APPLICATIONS

VOLVO		
940 (90-94) (944) - 2.0	112 ch	01.1992 > 07.1994
940 (90-94) (944) - 2.3	116 ch	08.1992 > 07.1994
	131 ch	05.1991 > 12.1994
	156 ch	05.1991 > 07.1991
940 (90-94) (944) - 2.3 Turbo	165 ch	05.1991 > 07.1994
	190 ch	08.1991 > 07.1993
940 (90-94) (944) - 2.4 D	82 ch	05.1991 > 12.1994
940 (90-94) (944) - 2.4 TD Intercooler	122 ch	05.1991 > 12.1994
940 (90-94) (944) - 2.4 Turbo Diesel	109 ch	05.1991 > 12.1994
940 (90-94) Break (945) - 2.0	112 ch	01.1992 > 07.1994
940 (90-94) Break (945) - 2.0 Turbo	155 ch	05.1991 > 07.1995
940 (90-94) Break (945) - 2.3	116 ch	08.1992 > 07.1994
	131 ch	05.1991 > 12.1994
	155 ch	05.1991 > 07.1991
940 (90-94) Break (945) - 2.3 Turbo	165 ch	05.1991 > 07.1994
	190 ch	08.1991 > 07.1993
940 (90-94) Break (945) - 2.4 D	82 ch	05.1991 > 07.1995
940 (90-94) Break (945) - 2.4 TD Intercooler	122 ch	05.1991 > 08.1994
940 (90-94) Break (945) - 2.4 Turbo Diesel	109 ch	05.1991 > 07.1994
940 (94-98) (944) - 2.0 Turbo	155 ch	04.1996 > 10.1998
940 (94-98) (944) - 2.3	116 ch	08.1994 > 07.1995
	131 ch	08.1994 > 10.1998
940 (94-98) (944) - 2.3 ti	135 ch	01.1995 > 10.1998
940 (94-98) (944) - 2.3 Turbo	165 ch	08.1994 > 10.1998
940 (94-98) (944) - 2.4 TD Interc.	122 ch	08.1994 > 10.1998
940 (94-98) Break (945) - 2.0 Turbo	155 ch	04.1996 > 10.1998
940 (94-98) Break (945) - 2.3	116 ch	08.1994 > 07.1995
	131 ch	08.1994 > 10.1998
940 (94-98) Break (945) - 2.3 ti	135 ch	01.1995 > 10.1998
940 (94-98) Break (945) - 2.3 Turbo	165 ch	08.1994 > 10.1998
	171 ch	08.1995 > 10.1998
940 (94-98) Break (945) - 2.4 TD Interc.	122 ch	08.1994 > 10.1998
960 (90-94) (964) - 2.0	140 ch	09.1990 > 08.1993
	190 ch	08.1990 > 09.1993
960 (90-94) (964) - 2.4 TD Interc.	115 ch	09.1991 > 07.1994
960 (90-94) (964) - 2.9	204 ch	05.1991 > 07.1994
960 (90-94) Break (965) - 2.0	140 ch	09.1990 > 08.1993
	190 ch	08.1990 > 09.1993
960 (90-94) Break (965) - 2.4 TD Interc.	115 ch	09.1991 > 07.1994
960 (90-94) Break (965) - 2.9	204 ch	05.1991 > 07.1994
960 (94-97) (964) - 2.5	170 ch	07.1994 > 12.1996
960 (94-97) (964) - 2.9	204 ch	07.1994 > 12.1996
960 (94-97) Break (965) - 2.5	170 ch	08.1994 > 12.1996
960 (94-97) Break (965) - 2.9	204 ch	09.1994 > 12.1996
V70 (97-00) Break (P80_) - 2.0 Turbo AWD	226 ch	01.1997 > 03.2000
V70 (97-00) Break (P80_) - 2.3 T AWD	250 ch	04.1997 > 03.2000
V70 (97-00) Break (P80_) - 2.3 T-5 AWD	239 ch	01.1997 > 03.2000
V70 (97-00) Break (P80_) - 2.5 AWD	265 ch	03.1999 > 03.2000

VOLVO		
V70 (97-00) Break (P80_) - 2.5 Turbo AWD	193 ch	01.1997 > 05.2000
V70 (00-07) Break (P2_) - 2.4 D5 AWD	163 ch	03.2003 >
V70 (00-07) Break (P2_) - 2.4 T AWD	200 ch	09.2001 > 08.2002
V70 (00-07) Break (P2_) - 2.5 T AWD	209 ch	09.2002 >
V70 (00-07) Break (P2_) - R 2.5 T AWD	300 ch	03.2003 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.