


## DONNEES TECHNIQUES

Restriction du fabricant	<b>GIRLING</b>
Position (L/T)	<b>devant le disque de frein (Leading)</b>
	<b>Etrier flottant</b>
	<b>Etrier de frein (1 piston)</b>
Épaisseur du disque de frein [mm]	<b>20</b>
Diamètre de piston [mm]	<b>43</b>

## PHOTOS



## DOCUMENTS

- BT-122    **Fonctionnement des étriers de frein**
- BT-123    **Montage des étriers de frein**
- BT-134    **Refus des carcasses étriers**

## APPLICATIONS

<b>AUDI</b>		
100 (1982-91) Avant (44, 44Q, C3) - 2.0 TD	87 ch	03.1983 > 10.1987
100 (1982-91) Avant (44, 44Q, C3) - 2.2 quattro	137 ch	08.1984 > 12.1988
100 (1982-91) Avant (44, 44Q, C3) - 2.2 Turbo	165 ch	08.1986 > 11.1990
100 (1982-91) Avant (44, 44Q, C3) - 2.3 E quattro	136 ch	08.1986 > 11.1990
100 (1991-94) (4A, C4) - S4 Turbo quattro	230 ch	08.1991 > 05.1994
100 (1991-94) (4A, C4) - S4 V8 quattro	280 ch	10.1992 > 06.1994
	290 ch	03.1994 > 06.1994
100 (1991-94) Avant (4A, C4) - S4 Turbo quattro	230 ch	09.1991 > 05.1994
100 (1991-94) Avant (4A, C4) - S4 V8 quattro	280 ch	10.1992 > 06.1994
200 (1983-91) (44, 44Q) - 2.2 Turbo quattro	165 ch	03.1989 > 12.1991
	200 ch	03.1989 > 11.1990
200 (1983-91) Avant (44, 44Q) - 2.2 Turbo	165 ch	02.1988 > 09.1991
200 (1983-91) Avant (44, 44Q) - 2.2 Turbo quattro	165 ch	03.1989 > 12.1990
	200 ch	03.1989 > 12.1991
A6 (94-97) (4A, C4) - S6 4.2 quattro	290 ch	06.1994 > 10.1997
A6 (94-97) (4A, C4) - S6 Plus quattro	326 ch	04.1996 > 10.1997
A6 (94-97) (4A, C4) - S6 Turbo quattro	230 ch	06.1994 > 10.1997
A6 (94-97) Avant (4A, C4) - S6 Turbo quattro	230 ch	06.1994 > 12.1997
QUATTRO (85) - 2.2 20V	220 ch	08.1989 > 07.1991
V8 (88-94) (44_, 4C_) - 3.6 quattro	245 ch	04.1993 > 02.1994
	250 ch	10.1988 > 02.1994
V8 (88-94) (44_, 4C_) - 4.2 quattro	280 ch	10.1991 > 02.1994

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.