

## DONNEES TECHNIQUES

Restriction du fabricant	<b>AKEBONO</b>
Position (L/T)	<b>derrière le disque frein (Trailing)</b>
	<b>Etrier flottant</b>
	<b>Etrier de frein (1 piston)</b>
Épaisseur du disque de frein [mm]	<b>18</b>
Diamètre de piston [mm]	<b>38</b>

## PHOTOS




## DOCUMENTS

- |        |                                     |
|--------|-------------------------------------|
| BT-122 | Fonctionnement des étriers de frein |
| BT-123 | Montage des étriers de frein        |
| BT-134 | Refus des carcasses étriers         |

## APPLICATIONS

<b>MITSUBISHI</b>		
L 400 Bus (PAOV) - 2500 TD	87 ch	06.1996 >
L 400 Camionnette (PAOV) - 2500 TD	87 ch	09.1996 >
L 400 Camionnette (PAOV) - 2500 TD 4x4	87 ch	09.1996 >
SPACE GEAR (PA/B/D_V/W) - 2.4 i 4x4 (PD4V, PD4W)	132 ch	05.1995 > 05.2000
SPACE GEAR (PA/B/D_V/W) - 2.5 TD (PA5V, PA5W, PB5V)	99 ch	05.1995 > 05.2000
SPACE GEAR (PA/B/D_V/W) - 2.5 TD 4x4 (PD5V, PD5W)	99 ch	05.1995 > 05.2000

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.