

DONNEES TECHNIQUES

Restriction du fabricant	ATE
Position (L/T)	derrière le disque frein (Trailing)
Épaisseur du disque de frein [mm]	Etrier de frein (2 pistons)
Diamètre de piston [mm]	10
	38

PHOTOS



DOCUMENTS

- BT-122 Fonctionnement des étriers de frein
- BT-123 Montage des étriers de frein
- BT-134 Refus des carcasses étriers

APPLICATIONS

SAAB		
9-5 (97-10) (YS3E) - 2.0 t	150 ch	09.1997 >
9-5 (97-10) (YS3E) - 2.2 TiD	120 ch	03.2002 >
9-5 (97-10) (YS3E) - 2.3 t	170 ch	09.1997 >
	185 ch	01.2001 >
9-5 (97-10) (YS3E) - 2.3 Turbo	220 ch	07.2003 >
	230 ch	10.1999 > 09.2001
	250 ch	09.2001 >
9-5 (97-10) (YS3E) - 3.0 TiD	177 ch	07.2001 >
9-5 (97-10) (YS3E) - 3.0 V6t	200 ch	01.1998 >
9-5 (98-10) Break (YS3E) - 2.0 t	150 ch	10.1998 >
	192 ch	10.1998 >
9-5 (98-10) Break (YS3E) - 2.2 TiD	120 ch	03.2002 >
9-5 (98-10) Break (YS3E) - 2.3 t	170 ch	10.1998 >
	185 ch	01.2001 >
9-5 (98-10) Break (YS3E) - 2.3 Turbo	220 ch	07.2003 >
	230 ch	10.1999 > 09.2001
	250 ch	09.2001 >
9-5 (98-10) Break (YS3E) - 3.0 TiD	177 ch	07.2001 >
9-5 (98-10) Break (YS3E) - 3.0 V6t	200 ch	10.1998 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.