

## DONNEES TECHNIQUES

Restriction du fabricant	<b>SUMITOMO</b>
Position (L/T)	<b>derrière le disque frein (Trailing)</b>
	<b>Etrier flottant</b>
	<b>Etrier de frein (1 piston)</b>
Épaisseur du disque de frein [mm]	<b>9</b>
Diamètre de piston [mm]	<b>30</b>
pour diamètre du disque de frein [mm]	<b>269</b>

## PHOTOS



## DOCUMENTS

**BT-122**    **Fonctionnement des étriers de frein**

**BT-123**    **Montage des étriers de frein**

**BT-134**    **Refus des carcasses étriers**

## APPLICATIONS

<b>TOYOTA</b>		
YARIS (99-05) (_CP10) - 1.0 16V	65 ch	03.2003 >
YARIS (99-05) (_CP10) - 1.0 16V (SCP10_)	68 ch	04.1999 >
YARIS (99-05) (_CP10) - 1.3	87 ch	04.2002 >
YARIS (99-05) (_CP10) - 1.3 16V (NCP10_)	86 ch	11.1999 >
YARIS (99-05) (_CP10) - 1.4 D-4D	75 ch	12.2001 >
YARIS (99-05) (_CP10) - 1.5 TS (NCP13)	105 ch	01.2003 >
YARIS (99-05) (_CP10) - 1.5 VVT-i TS	106 ch	04.2001 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.