

DONNEES TECHNIQUES

Restriction du fabricant	AISIN
Position (L/T)	derrière le disque frein (Trailing)
	Etrier flottant
	Etrier de frein (1 piston)
Épaisseur du disque de frein [mm]	10
Diamètre de piston [mm]	35

PHOTOS




DOCUMENTS

- BT-122 **Fonctionnement des étriers de frein**
- BT-123 **Montage des étriers de frein**
- BT-134 **Refus des carcasses étriers**

APPLICATIONS

TOYOTA		
CAMRY (96-01) 3 volumes (CV2_, XV2_) - 2.2	126 ch	11.2000 > 11.2001
CAMRY (96-01) 3 volumes (CV2_, XV2_) - 2.2 (SXV20_)	131 ch	08.1996 > 11.2001
CAMRY (96-01) 3 volumes (CV2_, XV2_) - 3.0 24V (MCV20_)	190 ch	08.1996 > 11.2001
CAMRY (96-01) 3 volumes (CV2_, XV2_) - 3.0 V6	184 ch	08.1996 > 11.2001
CAMRY (01-06) 3 volumes (XV3_) - 2.4 VVT-i	152 ch	11.2001 >
CAMRY (01-06) 3 volumes (XV3_) - 3.0 V6	186 ch	11.2001 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.