

DONNEES TECHNIQUES

Restriction du fabricant	ATE
Position (L/T)	devant le disque de frein (Leading)
	Etrier flottant
	Etrier de frein (1 piston)
Épaisseur du disque de frein [mm]	12
Diamètre de piston [mm]	42

PHOTOS




DOCUMENTS

- BT-122 Fonctionnement des étriers de frein
- BT-123 Montage des étriers de frein
- BT-134 Refus des carcasses étriers

APPLICATIONS

VOLVO		
S60 (00-09) - 2.0 T	180 ch	09.2001 >
S60 (00-09) - 2.3 T5	265 ch	07.2000 > 09.2002
S60 (00-09) - 2.4	140 ch	11.2000 >
	170 ch	11.2000 >
S60 (00-09) - 2.4 AWD	260 ch	02.2004 >
S60 (00-09) - 2.4 Bifuel	140 ch	06.2002 >
S60 (00-09) - 2.4 D	126 ch	09.2005 >
	130 ch	12.2001 >
	163 ch	01.2007 >
S60 (00-09) - 2.4 D5	163 ch	07.2001 >
	185 ch	09.2005 >
S60 (00-09) - 2.4 T	200 ch	11.2000 >
S60 (00-09) - 2.4 T AWD	200 ch	11.2001 >
S60 (00-09) - 2.4 T5	260 ch	04.2004 >
S60 (00-09) - 2.5 T	210 ch	02.2004 >
S60 (00-09) - 2.5 T AWD	210 ch	04.2004 >
S60 (00-09) - R 2.5 T AWD	300 ch	03.2003 >
S60 (00-09) - T5	250 ch	11.2000 >
S80 (99-06) (TS, XY) - 2.0	163 ch	06.1998 > 07.2006
S80 (99-06) (TS, XY) - 2.0 T	180 ch	12.1999 > 07.2006
	226 ch	06.1998 > 07.2006
S80 (99-06) (TS, XY) - 2.4	140 ch	01.1999 > 07.2006
	170 ch	01.1999 > 07.2006
S80 (99-06) (TS, XY) - 2.4 Bifuel	140 ch	09.2001 > 07.2006
S80 (99-06) (TS, XY) - 2.4 D	131 ch	10.2001 > 07.2006
S80 (99-06) (TS, XY) - 2.4 D5	163 ch	08.2001 > 07.2006
S80 (99-06) (TS, XY) - 2.4 LTP	179 ch	06.2004 > 07.2006
S80 (99-06) (TS, XY) - 2.4 T	200 ch	06.2000 > 07.2006
S80 (99-06) (TS, XY) - 2.4 T5 AWD	200 ch	04.2000 > 09.2003
S80 (99-06) (TS, XY) - 2.5 T	210 ch	03.2003 > 07.2006
S80 (99-06) (TS, XY) - 2.5 T AWD	210 ch	07.2003 > 07.2006
S80 (99-06) (TS, XY) - 2.5 TDI	140 ch	01.1999 > 07.2006
S80 (99-06) (TS, XY) - 2.8 T6	272 ch	05.1998 > 07.2006
S80 (99-06) (TS, XY) - 2.9	200 ch	03.1999 > 07.2006
	204 ch	05.1998 > 07.2006
S80 (99-06) (TS, XY) - 3.0	196 ch	06.2001 > 07.2006
S80 (99-06) (TS, XY) - 3.0 T6	272 ch	06.2001 > 07.2006
S80 (2006) (AS) - 2.4 D5	185 ch	03.2006 >
V70 (00-07) Break (P2_) - 2.0 T	180 ch	07.2001 >
V70 (00-07) Break (P2_) - 2.3	265 ch	10.2000 > 09.2004
V70 (00-07) Break (P2_) - 2.3 AWD	265 ch	10.2000 > 09.2004
V70 (00-07) Break (P2_) - 2.3 T5	250 ch	03.2000 > 08.2004
V70 (00-07) Break (P2_) - 2.4	140 ch	03.2000 >
	165 ch	03.2000 > 09.2003
	170 ch	03.2000 >
V70 (00-07) Break (P2_) - 2.4 Bifuel	140 ch	09.2001 >
V70 (00-07) Break (P2_) - 2.4 D	126 ch	05.2005 >
	131 ch	12.2001 >

VOLVO		
V70 (00-07) Break (P2_) - 2.4 D5	163 ch	08.2001 >
	185 ch	12.2005 >
V70 (00-07) Break (P2_) - 2.4 D5 AWD	163 ch	03.2003 >
	185 ch	12.2005 >
V70 (00-07) Break (P2_) - 2.4 T	200 ch	03.2000 > 08.2003
V70 (00-07) Break (P2_) - 2.4 T AWD	200 ch	09.2001 > 08.2002
V70 (00-07) Break (P2_) - 2.4 T5	260 ch	04.2004 >
V70 (00-07) Break (P2_) - 2.5 T	209 ch	04.2004 >
V70 (00-07) Break (P2_) - 2.5 T AWD	209 ch	09.2002 >
V70 (00-07) Break (P2_) - 2.5 TDI	140 ch	03.2000 >
V70 XC - 2.4 D5 AWD	185 ch	12.2005 >
V70 XC - 2.4 D5 XC AWD	163 ch	09.2002 >
V70 XC - 2.4 T XC AWD	200 ch	03.2000 > 09.2002
V70 XC - 2.5 T XC AWD	209 ch	09.2002 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.