

DONNEES TECHNIQUES

Restriction du fabricant	BREMBO
Position (L/T)	devant le disque de frein (Leading)
	Etrier flottant
	Etrier de frein (1 piston)
Épaisseur du disque de frein [mm]	9.5
Diamètre de piston [mm]	36

PHOTOS



DOCUMENTS

- | | |
|--------|-------------------------------------|
| BT-122 | Fonctionnement des étriers de frein |
| BT-123 | Montage des étriers de frein |
| BT-134 | Refus des carcasses étriers |

APPLICATIONS

RENAULT		
SAFRANE (92-96) (B54_) - 2.0 (B540)	105 ch	11.1992 > 07.1996
SAFRANE (92-96) (B54_) - 2.0 12V (B542, B54E)	132 ch	04.1992 > 07.1996
SAFRANE (92-96) (B54_) - 2.1 dT (B546)	88 ch	11.1993 > 07.1996
SAFRANE (92-96) (B54_) - 2.2 (B541)	107 ch	05.1992 > 07.1996
SAFRANE (92-96) (B54_) - 2.2 (B543)	137 ch	05.1992 > 07.1996
SAFRANE (92-96) (B54_) - 2.5 dT (B548)	113 ch	12.1992 > 07.1996
SAFRANE (92-96) (B54_) - 3.0 Biturbo 4x4 (B545)	262 ch	02.1993 > 07.1996
SAFRANE (92-96) (B54_) - 3.0 V6 (B54B, B544)	167 ch	12.1992 > 07.1996
SAFRANE (92-96) (B54_) - 3.0 V6 4x4 (B54B, B544)	167 ch	12.1992 > 07.1996
SAFRANE (96-00) (B54_) - 2.0 16V (B54L)	136 ch	07.1996 > 12.2000
SAFRANE (96-00) (B54_) - 2.2 dT (B54G)	113 ch	07.1996 > 12.2000
SAFRANE (96-00) (B54_) - 2.5 20V (B54F)	165 ch	07.1996 > 12.2000
SAFRANE (96-00) (B54_) - 3.0 V6	167 ch	07.1996 > 12.2000

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.