

## DONNEES TECHNIQUES

Restriction du fabricant	<b>BENDIX</b>
Position (L/T)	<b>devant le disque de frein (Leading)</b>
	<b>Etrier flottant</b>
	<b>Etrier de frein (1 piston)</b>
Épaisseur du disque de frein [mm]	<b>22</b>
Diamètre de piston [mm]	<b>57</b>

## PHOTOS



## DOCUMENTS

- BT-122    **Fonctionnement des étriers de frein**
- BT-123    **Montage des étriers de frein**
- BT-134    **Refus des carcasses étriers**

## APPLICATIONS

<b>CITROËN</b>		
XM (89-94) (Y3) - 2.0	114 ch	05.1989 > 03.1991
	130 ch	05.1989 > 06.1994
XM (89-94) (Y3) - 2.0 i	107 ch	05.1989 > 04.1994
	121 ch	05.1989 > 03.1991
XM (89-94) (Y3) - 2.1 D 12V	82 ch	05.1989 > 03.1991
XM (89-94) (Y3) - 2.1 TD 12V	109 ch	05.1989 > 03.1991
XM (89-94) (Y3) - 3.0 V6	167 ch	05.1989 > 03.1991
XM (89-94) (Y3) - 3.0 V6 24V	200 ch	07.1990 > 03.1991
XM (89-94) (Y3) Break - 2.0	130 ch	05.1989 > 06.1994

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.