

## DONNEES TECHNIQUES

Restriction du fabricant	<b>SUMITOMO</b>
Position (L/T)	<b>devant le disque de frein (Leading)</b>
	<b>Etrier flottant</b>
	<b>Etrier de frein (1 piston)</b>
Épaisseur du disque de frein [mm]	<b>13</b>
Diamètre de piston [mm]	<b>48</b>

## PHOTOS



## DOCUMENTS

- BT-122 **Fonctionnement des étriers de frein**
- BT-123 **Montage des étriers de frein**
- BT-134 **Refus des carcasses étriers**

## APPLICATIONS

<b>KIA</b>		
PRIDE (DA) - 1.3 16V	60 ch	05.1994 >
	64 ch	10.1996 >
	72 ch	05.1994 >
PRIDE (DA) - 1.3 i	69 ch	01.1990 >
PRIDE Van (DA) - 1.3	64 ch	08.1999 >
<b>MAZDA</b>		
121 (88-91) (DA) - 1.1	57 ch	10.1987 > 10.1990
121 (88-91) (DA) - 1.3	55 ch	04.1989 > 10.1990
	60 ch	10.1987 > 11.1990

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.