

DONNEES TECHNIQUES

Restriction du fabricant	GIRLING
Position (L/T)	devant le disque de frein (Leading)
	Etrier de frein (3-pistons)
	Etrier fixe
Épaisseur du disque de frein [mm]	12.7
Diamètre de piston 1 [mm]	40
Diamètre de piston 2 [mm]	57

PHOTOS



DOCUMENTS

BT-122 **Fonctionnement des étriers de frein**

BT-123 **Montage des étriers de frein**

BT-134 **Refus des carcasses étriers**

APPLICATIONS

JAGUAR		
E-TYPE - 4.2 (Series 3)	173 ch	03.1971 > 04.1975
E-TYPE 2 plus 2 - 4.2 (Series 3)	173 ch	03.1971 > 04.1975
E-TYPE 2 plus 2 - V12 5.3 (Series 3)	276 ch	03.1971 > 04.1975
E-TYPE Convertible - 4.2 (Series 3)	173 ch	03.1971 > 04.1975
E-TYPE Convertible - V12 5.3 (Series 3)	276 ch	03.1971 > 04.1975
XJ (68-92) - XJ12 5.3	269 ch	07.1972 > 08.1973
XJ (68-92) - XJ6 4.2	186 ch	10.1969 > 05.1975
XJ (68-92) - XJ12 5.3	253 ch	09.1973 > 12.1976
ROVER		
2200-3500 (P6) - 3500	141 ch	04.1968 > 05.1976
	150 ch	04.1968 > 05.1976

⚠ Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.