

DONNEES TECHNIQUES

Restriction du fabricant	LOCKHEED
Position (L/T)	devant le disque de frein (Leading)
	Etrier fixe
	Etrier de frein (4 pistons)
Épaisseur du disque de frein [mm]	14.4
Diamètre de piston [mm]	41
	Raccords et purge du même coté

PHOTOS



DOCUMENTS

BT-122 **Fonctionnement des étriers de frein**

BT-123 **Montage des étriers de frein**

BT-134 **Refus des carcasses étriers**

APPLICATIONS

FORD		
TRANSIT (78-85) Bus (V_ _) - 2.0 (VA/L/ZS, VI/UL)	78 ch	11.1977 > 10.1986
TRANSIT (78-85) Bus (V_ _) - 2.4 D (VA/ZS, VB/I/UL)	63 ch	12.1977 > 10.1986
TRANSIT (85-92) Bus (T_ _) - 2.0 (TBS, TCL, TCS) KAT	78 ch	12.1985 > 09.1992
TRANSIT (85-92) Bus (T_ _) - 2.0 (TB/C/ES, TC/EL)	78 ch	11.1985 > 09.1992
TRANSIT (85-92) Bus (T_ _) - 2.5 D (TBS, TEL, TES)	71 ch	09.1988 > 09.1992
TRANSIT (85-92) Camionnette (T_ _) - 2.0 (TA/GL, TA/WS)	78 ch	09.1985 > 09.1992
TRANSIT (85-92) Plateau (T_ _) - 2.0 (TTE, TTL, TTS)	78 ch	01.1986 > 09.1992
TRANSIT (85-92) Plateau (T_ _) - 2.5 DI (TTE, TT/UL, TTS)	71 ch	09.1988 > 09.1992

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.