


DONNEES TECHNIQUES

Restriction du fabricant	LOCKHEED
Position (L/T)	devant le disque de frein (Leading)
	Etrier fixe
	Etrier de frein (4 pistons)
Épaisseur du disque de frein [mm]	14.4
Diamètre de piston [mm]	41
	Raccords et purge du même coté

PHOTOS




DOCUMENTS

- BT-122 Fonctionnement des étriers de frein
- BT-123 Montage des étriers de frein
- BT-134 Refus des carcasses étriers

APPLICATIONS

FORD		
TRANSIT (78-85) Bus (V_ _) - 1.6 (VA/L/ZS)	65 ch	12.1977 > 10.1986
TRANSIT (78-85) Bus (V_ _) - 2.0 (VA/L/ZS, VI/UL)	78 ch	11.1977 > 10.1986
TRANSIT (78-85) Bus (V_ _) - 2.0 (VA/L/ZS)	75 ch	11.1977 > 10.1986
TRANSIT (78-85) Bus (V_ _) - 2.4 D (VA/ZS, VB/I/UL)	63 ch	12.1977 > 10.1986
TRANSIT (78-85) Bus (V_ _) - 2.5 D (VA/ZS, VB/I/UL)	68 ch	10.1983 > 10.1986
TRANSIT (78-85) Camionnette (V_ _) - 2.4 D (VVS)	63 ch	11.1977 > 10.1986

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.