

DONNEES TECHNIQUES

Restriction du fabricant	ATE
Position (L/T)	devant le disque de frein (Leading)
	Etrier flottant
	Etrier de frein (1 piston)
Épaisseur du disque de frein [mm]	20
Diamètre de piston [mm]	54

PHOTOS



DOCUMENTS

- BT-122 **Fonctionnement des étriers de frein**
- BT-123 **Montage des étriers de frein**
- BT-134 **Refus des carcasses étriers**

APPLICATIONS

PEUGEOT		
504 Coupe - 2.7	144 ch	10.1977 > 08.1984
505 (551A) - 1.8	75 ch	06.1981 > 10.1985
	82 ch	01.1982 > 10.1985
	84 ch	09.1985 > 10.1986
505 (551A) - 2.0	97 ch	11.1980 > 12.1985
	98 ch	09.1985 > 09.1991
505 (551A) - 2.0 TI,STI	110 ch	08.1979 > 10.1986
505 (551A) - 2.2	114 ch	03.1986 > 12.1993
	116 ch	05.1981 > 10.1984
505 (551A) - 2.2 GTI	122 ch	08.1983 > 12.1993
	130 ch	08.1983 > 12.1993
505 (551A) - 2.2 Turbo Injection	150 ch	01.1986 > 12.1987
	155 ch	03.1984 > 10.1988
	174 ch	06.1987 > 12.1988
505 (551A) - 2.8 GTI V6	143 ch	06.1986 > 12.1993
505 Break (551D) - 2.2 GTI	122 ch	09.1985 > 12.1986
604 (561A_) - 2.3 TD	80 ch	09.1979 > 05.1983
604 (561A_) - 2.5 TD	90 ch	08.1983 > 12.1986
604 (561A_) - 2.7 SL	136 ch	08.1977 > 05.1983
604 (561A_) - 2.7 TI,STI	144 ch	08.1977 > 05.1983
604 (561A_) - 2.8 GTI	150 ch	09.1983 > 07.1987
TALBOT		
TAGORA - 2.6	166 ch	08.1981 > 10.1983

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.