

DONNEES TECHNIQUES

Restriction du fabricant	ATE
Position (L/T)	devant le disque de frein (Leading)
	Etrier de frein (2 pistons)
Épaisseur du disque de frein [mm]	22
Diamètre de piston [mm]	60

PHOTOS











DOCUMENTS

BT-122	Fonctionnement des étriers de frein
BT-123	Montage des étriers de frein
BT-134	Refus des carcasses étriers



APPLICATIONS

MERCEDES-BENZ		
SL (72-89) (R107) - 280 SL (107.042)	177 ch	01.1979 > 03.1980
	185 ch	01.1979 > 03.1980
SL (72-89) (R107) - 380 SL (107.045)	204 ch	09.1980 > 08.1985
	218 ch	09.1980 > 08.1981
SL (72-89) (R107) - 450 SL (107.044)	218 ch	09.1975 > 09.1980
	224 ch	10.1972 > 09.1980
SL (72-89) (R107) - 500 SL (107.046)	231 ch	05.1980 > 07.1985
	241 ch	05.1980 > 12.1981
SL (72-89) Coupe (C107) - 280 SLC (107.022)	177 ch	01.1979 > 03.1980
	185 ch	01.1979 > 03.1980
SL (72-89) Coupe (C107) - 380 SLC (107.025)	218 ch	07.1980 > 08.1981
SL (72-89) Coupe (C107) - 450 SLC (107.024)	218 ch	09.1975 > 08.1979
	225 ch	01.1973 > 11.1975
SL (72-89) Coupe (C107) - 450 SLC 5.0 (107.026)	241 ch	06.1978 > 02.1980

Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.