


DONNEES TECHNIQUES

Restriction du fabricant	GIRLING
Position (L/T)	derrière le disque frein (Trailing)
	Etrier fixe
	Etrier de frein (4 pistons)
Épaisseur du disque de frein [mm]	22
Diamètre de piston [mm]	38

PHOTOS




DOCUMENTS

- BT-122 Fonctionnement des étriers de frein
- BT-123 Montage des étriers de frein
- BT-134 Refus des carcasses étriers

APPLICATIONS

VOLVO		
240 (P242, P244) - 2.0	82 ch	08.1974 > 07.1976
	90 ch	08.1976 > 07.1979
	97 ch	09.1978 > 08.1983
	103 ch	08.1984 > 07.1985
	111 ch	09.1988 > 12.1993
	136 ch	10.1982 > 08.1984
240 (P242, P244) - 2.1	97 ch	08.1974 > 07.1975
	100 ch	08.1975 > 07.1980
	107 ch	08.1980 > 07.1984
	122 ch	08.1974 > 07.1980
240 (P242, P244) - 2.1 Turbo	155 ch	08.1980 > 07.1984
240 (P242, P244) - 2.3	110 ch	08.1984 > 07.1986
	112 ch	08.1980 > 07.1984
	113 ch	08.1986 > 07.1987
	115 ch	08.1986 > 12.1988
	131 ch	08.1983 > 07.1985
	133 ch	08.1984 > 12.1989
	136 ch	08.1980 > 07.1983
	140 ch	08.1978 > 07.1980
240 (P242, P244) - 2.3 i KAT	115 ch	08.1986 > 07.1993
240 (P242, P244) - 2.4 Diesel	79 ch	08.1987 > 08.1993
	82 ch	08.1978 > 07.1985
240 (P242, P244) - 2.7 GLT6	141 ch	08.1979 > 07.1980
240 (P242, P244) - 2.8	155 ch	10.1982 > 09.1984
240 Break (P245) - 2.0	82 ch	08.1974 > 07.1975
	90 ch	08.1976 > 01.1982
	97 ch	08.1980 > 12.1984
	103 ch	08.1984 > 07.1985
	111 ch	09.1988 > 12.1993
	117 ch	08.1983 > 07.1993
	136 ch	10.1982 > 08.1984
	240 Break (P245) - 2.0 D	68 ch
240 Break (P245) - 2.1	97 ch	08.1974 > 07.1975
	100 ch	08.1975 > 07.1980
	107 ch	08.1980 > 07.1984
	109 ch	08.1980 > 07.1984
	122 ch	08.1974 > 07.1979
240 Break (P245) - 2.1 Turbo	155 ch	08.1980 > 07.1985
240 Break (P245) - 2.3	110 ch	08.1984 > 07.1986
	112 ch	08.1980 > 07.1984
	113 ch	08.1986 > 07.1987
	115 ch	08.1986 > 12.1988
	131 ch	08.1984 > 07.1985
	133 ch	08.1984 > 12.1988
	136 ch	01.1983 > 12.1984
240 Break (P245) - 2.3 i KAT	115 ch	08.1986 > 07.1993
240 Break (P245) - 2.3 KAT	136 ch	08.1991 > 07.1992
240 Break (P245) - 2.4 Diesel	79 ch	08.1988 > 08.1993

VOLVO		
(suite) 240 Break (P245) - 2.4 Diesel	82 ch	04.1979 > 08.1993
240 Break (P245) - 2.7 GLT6	141 ch	08.1979 > 07.1980
240 Break (P245) - 2.8	129 ch	10.1981 > 09.1982
	155 ch	10.1980 > 09.1982
260 (P262, P264) - 2.7	125 ch	08.1976 > 07.1982
	140 ch	08.1974 > 07.1980
	148 ch	08.1978 > 07.1982
260 (P262, P264) - 2.8	129 ch	08.1980 > 07.1982
	155 ch	08.1980 > 07.1982
260 Break (P265) - 2.7	125 ch	08.1975 > 07.1977
	140 ch	07.1975 > 07.1982
	148 ch	10.1978 > 07.1982
260 Break (P265) - 2.8	155 ch	08.1980 > 07.1982
260 Coupe (P262) - 2.7	140 ch	08.1977 > 07.1978

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.