

## DONNEES TECHNIQUES

Restriction du fabricant	<b>GIRLING</b>
Position (L/T)	<b>devant le disque de frein (Leading)</b>
	<b>Etrier flottant</b>
	<b>Etrier de frein (1 piston)</b>
Épaisseur du disque de frein [mm]	<b>10</b>
Diamètre de piston [mm]	<b>44</b>

## PHOTOS



## DOCUMENTS

- BT-122 Fonctionnement des étriers de frein
- BT-123 Montage des étriers de frein
- BT-134 Refus des carcasses étriers

## APPLICATIONS

<b>VOLKSWAGEN</b>		
GOLF (74-83) (17) - 1.1	60 ch	01.1981 > 07.1983
	50 ch	04.1974 > 07.1983
	52 ch	01.1981 > 07.1983
GOLF (74-83) (17) - 1.3	58 ch	08.1982 > 12.1983
	60 ch	08.1979 > 07.1983
GOLF (74-83) (17) - 1.5 D	50 ch	08.1976 > 07.1980
GOLF (74-83) (17) - 1.6 D	54 ch	08.1980 > 07.1983
GOLF (74-83) (17) - 1.6 TD	70 ch	03.1982 > 07.1983
JETTA (78-84) (A1, 16) - 1.1	50 ch	08.1978 > 02.1984
JETTA (78-84) (A1, 16) - 1.3	58 ch	08.1982 > 02.1984
	60 ch	08.1979 > 02.1984
JETTA (78-84) (A1, 16) - 1.5 D	50 ch	08.1978 > 07.1980
JETTA (78-84) (A1, 16) - 1.6 D	54 ch	08.1980 > 02.1984
SCIROCCO (74-82) (53) - 1.1	50 ch	04.1974 > 07.1979
SCIROCCO (74-82) (53) - 1.3	60 ch	08.1979 > 07.1980
SCIROCCO (74-82) (53) - 1.5	70 ch	08.1977 > 07.1980
	70 ch	02.1974 > 12.1975
	75 ch	02.1974 > 08.1975
	86 ch	02.1974 > 12.1977
SCIROCCO (74-82) (53) - 1.6	75 ch	08.1975 > 07.1979
	85 ch	08.1975 > 07.1980
	110 ch	06.1976 > 07.1980

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.